

## Telemetru cu laser.

I.D.: 20571632

---

Data publicarii	20.06.17	Coduri CPV	38291000-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	22.06.17	Pretul estimativ:	3.300,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

---

Descriere: 1.Telemetru cu laser - 1buc. 2.Husa telemetru -1 buc. 3.Acumulator telemetru - 1buc. 4.Încarcator telemetru -1 buc. 5.Trepied telemetru 40-115 cm -1buc. 6.Adaptor telemetru - 1buc. 7.Geanta transport plastic -1buc. 8.Quiqstart -1buc. Caracteristici: Delimitarea intervalelor lungimilor de masurare salvate în avans cu ajutorul func?iei de delimitare. Adunare ?i scadere valori de masurare. Chiar ?i fara punct de reflexie înal?imile pot fi masurate cu func?ia de depistare a înal?imilor. Calculul automat al suprafe?elor ?i volumelor. Display clar lizibil ?i iluminat. Protec?ie speciala împotriva apei, prafului ?i a cazaturilor. Determina înclina?iile acoperi?ului de la distan?e mari cu masurare dubla a înclina?iei. Distan?e de masurare de pâna la 200 m. Calcul simplu al suprafe?elor ?i unghiurilor spa?iilor datorita func?iei triunghiulare. Determinarea diagonalelor unei încaperi cu masurarea minimumului/maximumului. Suprafe?ele fa?adellor ?i acoperi?urile în ape se pot calcula cu ajutorul masuratorii trapezoidale. Creare profiluri de teren prin masurarea profilui de altitudine. Masuratori indirecte ale înal?imilor ?i la?imilor datorita func?iei pitagoreice. Masuratori în lumina soarelui ?i pe distan?e lungi, cu vizor digital ?i zoom de 4x. Capat multifunc?ional cu detectare automata. Masurare înclina?ii de pâna la 360°. Masura indirecta a distan?elor peste obstacole cu modulul Smart Horizontal. Activare întârziata a masurarilor folosind Timer-ul. Suprafe?e de perete calculate cu func?ia pictor. Transfer date prin Bluetooth Smart (V4.0). Valoarea definita, în mod automat adaugata sau scazuta pentru toate masuratorile cu func?ia de compensare. Masuratori în condi?ii nefavorabile, cum ar fi condi?ii de reflec?ie slaba, cu ajutorul func?iei Long Range. Specifica?ii: Domeniu de masurare 0,05 - 200 m. Precizia de masurare 1 mm. Senzor înclina?ie 360°. Factorul de protec?ie la umiditate ?i praf IP65. Zoom digital 4 x. Tipul bateriilor AA. Numar baterii 2. Capacitatea bateriei în numar de masuratori 5.000. Temperatura de lucru -10°C - +50°C. Temperatura de depozitare -25°C - +70°C. Dimensiuni 143 x 58 x 29 mm. Greutate 198 g. Garan?ie / Luni 24. Con?inutul livrării: Geanta de umar. Curea de mâna. Certificat de calibrare. Baterii. Manual de utilizare.

---