

## Stingator tip P3

I.D.: 51134938

---

Data publicarii	29.10.20	Coduri CPV	35111300-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	60,00 RON - 60,00 RON
-------------------	-----------------------

---

Descriere: Stingatorul portativ presurizat permanent incarcat cu 3 kg pulbere, P3 se utilizeaza la stingerea începuturilor de incendii din clasele A,B,C, în spatii închise sau deschise (mijloace de transport auto, statii PECO, magazine, depozite, magazii, centrale termice,etc.), precum si asupra echipamentelor electrice cu tensiuni pâna la 1000 V. DATE CONSTRUCTIVE: - recipientul este executat din tabla de otel prin procedee de sudura omologate, pe masini automate de sudat sau din aliaj de aluminiu. - robinetul este executat din alama, fiind prevazut cu mâner de sustinere, brat declansator, manometru indicator de presiune si furtun de refulare asamblat cu duza de evacuare a pulberii. - agentul de stingere - PULBERE HJ ABC universal care asigura stingerea cu eficienta maxima pentru toate tipurile de focare. Pulberea nu contine substante periculoase pentru sanatatea oamenilor si a mediului înconjurator. - gazul propulsor - azotul (N2), gaz ecologic fara variatii de presiune variatiile de temperatura. CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE: - presiune de lucru : 14 bar; - presiune de proba : 25 bar; - control presiune : vizual pe manometru; - temperatura de functionare : - 30°C ÷ + 60°C CARACTERISTICI TEHNICE SPECIFICE: - tip stingator: P3; - cantitate pulbere: 3 kg; - valabilitatea incarcaturii : 5 ani; - valabilitatea verificarii : 1 an Stingatoarele comercializate sunt omologate si certificate conform normelor in vigoare. mai putin

---