

Furtunuri

I.D.: 99660192

Data publicarii	09.07.24	Coduri CPV	44165100-5
Termenul limita pentru depunere:	10.07.24 11:10	Pretul estimativ:	24.300,00 RON - 24.300,00 RON

Descriere: 1. Furtun silicon D = 4 x 8 mm, 25 m/pachetpac.10500,005.000,002. Furtun silicon ID= 3 x 5 mm, 25 m/pachetpac.4250,001.000,003. Furtun silicon ID = 4 x 6 mm, 25 m/pachetpac.10300,003.000,004. Furtun silicon, D = 5 x 8 m, 25 m/pachet pac.4500 2.000,005. Furtun silicon, D = 2 x 6 m, 25 m/pachet pac.10350 3.500,006. Furtun PTFE, D = 4 x 6 m, 5 m/pachet pac.4 200 800,007. Furtun Masterflex 06508-17 PharMed BPT, 7,6 m/pachet pac.518009.000,00Reper 1 Furtun din silicon, Tube ROTILABO® Silicone Standard design, rezistent la temperaturi de -60 ~ +200 °C, flexibil, moale, utilizat si la pompe peristaltice. Rezistenta: 60 Shore A, autoclavabil., incolor, opac diametru intern Ø 4 mm, diametru extern Ø 8 mm, grosime perete 2,0 mm, lungime 25 m, produs chivalent cu produsul codat N874.1, producator ROTILABOReper 2 "Furtun din silicon, Tube ROTILABO® Silicone Standard design, rezistent la temperaturi de -60 ~ +200 °C, flexibil, moale, utilizat si la pompe peristaltice. Rezistenta: 60 Shore A, autoclavabil., incolor, opac diametru intern Ø 3 mm, diametru extern Ø 5 mm, grosime perete 1 mm, lungime 25 m, produs echivalent cu produsul codat 9562.1, producator ROTILABO"Reper 3Furtun din silicon, Tube ROTILABO® Silicone Standard design, rezistent la temperaturi de -60 ~ +200 °C, flexibil, moale, utilizat si la pompe peristaltice. Rezistenta: 60 Shore A, autoclavabil., incolor, opac diametru intern Ø 4 mm, diametru extern Ø 6 mm, grosime perete 2,0 mm, lungime 25 m, produs chivalent cu produsul codat 9566.1, producator ROTILABOReper 4"Furtun din silicon, Tube ROTILABO® Silicone Standard design, rezistent la temperaturi de -60 ~ +200 °C, flexibil, moale, utilizat si la pompe peristaltice. Rezistenta: 60 Shore A, autoclavabil., incolor, opac diametru intern Ø 5 mm, diametru extern Ø 8 mm, grosime perete 1 mm, lungime 25 m, produs echivalent cu produsul codat 9571.1, producator ROTILABO"Reper 5"Furtun din silicon, Tube ROTILABO® Silicone Standard design, rezistent la temperaturi de -60 ~ +200 °C, flexibil, moale, utilizat si la pompe peristaltice. Rezistenta: 60 Shore A, autoclavabil., incolor, opac diametru intern Ø 2 mm, diametru extern Ø 6 mm, grosime perete 2 mm, lungime 25 m, produs echivalent cu produsul codat 9560.1, producator ROTILABO"Reper 6"Furtun din silicon, Tube ROTILABO® Silicone Standard design, rezistent la temperaturi de -200 ~ +260 °C, flexibil, moale, utilizat si la pompe peristaltice. Rezistenta: 55 Shore D, autoclavabil, incolor, opac diametru intern Ø 4 mm, diametru extern Ø 6 mm, grosime perete 1 mm, lungime 5 m, produs echivalent cu produsul codat 1175.1, producator ROTILABO"Reper 7Furtun Masterflex 06508-17 PharMed BPT, Mfg. By Saint-Gobain, utilizat pentru cap de pompa, diametru intern 1/4 in (6,4 mm), Material: PharMed BPT, Lungime 760 cm, rezistent la temperaturi de -51 ~ 132°, Cod dimensiune 17, diametru