

Viscozimetru

I.D.: 57666027

Data publicarii	03.06.21	Coduri CPV	38425200-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 12.360,00 RON - 12.360,00 RON

Descriere: Viscozimetru cu set de spindlere, stand si axa, sistemul R 2-7: 100-180,000,000 mPa*s. Viscozimetru rotativ cu viteze de rotație: un număr nelimitat de viteze între 0.3 si 250 rpm, Domeniul de torsiune: de la 0.05 până la 13 mNm/ de la 0.005 până la 0.8 mNm , Acuratețe +/- 1 % din scala totală, Repetabilitate +/- 0.2 %, Domeniul de vâscozitate: medie-mare, Display: 7" touch screen, Setări display - viscozitate - viteză - torsiune - timp - geometrie de măsurare - nivel de sensibilitate - dată/oră - alegerea unităților de măsură pentru viscozitate: CP sau mPa*s - limbi de utilizare franceză/engleză, Siguranța: funcția "operator" permite introducerea numelui utilizatorului în instrument. Acest utilizator ar trebui identificat ulterior utilizând un cod de 4 cifre. Există de asemenea un mod de protecție ce blochează condițiile de măsurare. Alimentare electrică 90-240 VAC 50/60 Hz, Va permite setarea timpilor de măsurare pentru produse toxitrope, Viscozitatea cinematică atunci când este introdusă densitatea produsului, Dimensiuni și greutate: cap L180 x l 139 x H250 mm, stand din oțel L280 x l 200 x H30 mm, tija de oțel inoxidabil lungime 500 mm, greutate 6,7 kg. Instalare și punere în funcțiune, instruire personal utilizator.
