
POMPA PEDROLLO SUBMERSIBILA ZXm1A/40

I.D.: 39762522

Data publicarii	11.05.18	Coduri CPV	42122130-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.094,97 RON - 1.094,97 RON

Descriere: CARACTERISTICI DE FUNCTIONARE • Capacitate de pâna la 400 l/min (24 m³/h) • Inaltimea de pompare pâna la 11 m CARACTERISTICI NOMINALE Profunzimea de functionare pana la 5 m Temperatura lichidului pana la + 40°C Trecerea corpurilor solide in suspensie de pana la Ø 40 mm Nivelul de golire pana la 40 mm deasupra fundului Pentru serviciu continuu: imersia minima 240 mm GARANTIA 2 ANI conform conditiilor noastre generale de vanzare. CARACTERISTICI TEHNICE DE CONSTRUCTIE ? CORP DE REFULARE: fonta, prevazut cu gura filetata ISO 228/1. ? CAMASA MOTOR: otel inoxidabil AISI 304. ? TURBINA: deschisa, de tehnopolimer incarcat cu fibra de sticla. ? AX ARBORE MOTOR: otel inoxidabil EN 10088-3 - 1.4104. ? PRESETUPA: ceramica - grafit - NBR. ? MOTOR: sumersibil asincron monofazat, cu serviciu continuu. ZXm: monofazata 220÷240 V - 50 Hz cu condensator si dispozitiv de protectie termica a motorului incorporat in infasurarea statorului. ? CLASA DE IZOLATIE: clasa F. ? PROTECTIE: IP 68. ELECTROPOMPELE SUNT DOTATE CU: ZXm Intrerupator cu flotor. Cablu de alimentare din neoprene "H07 RN-F" lungimea de 5 metri cu fisa Schuko. EXECUTII LA CERERE ? presetupa speciala ? electropompe cu cablul de alimentare cu lungimea de 10 metri. OBS. obligatoriu pentru uz extern conform standardului EN 60335-2-41 ? electropompe fara intrerupator cu flotor ? alte tensiuni sau frecvente de 60 Hz
