

Aparat anestezie Aeon-7200A

I.D.: 45386225

Data publicarii	28.10.19	Coduri CPV	33172100-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 43.572,00 RON - 43.572,00 RON

Descriere: Aparat de anestezie GSTechnology model Aeon-7200A Dimensiuni și specificații de mediu: - dimensiuni (HxLxW): 1.386.839x628 mm, greutate: 85 de kg; - temperatură de depozitare: de la -20 până la 55 de grade Celsius; - temperatură de lucru: de la 10 până la 40 de grade Celsius; - umiditate de depozitare: mai mică de 93%. Specificații electronice: - rețea: 100-240 V AC, 50/60Hz; - baterie: 24V DC, minimum 120 min, putere consumată: mai mică de 0.5A; Specificații pneumatice: - alimentare gaz: O2, N2O, 0.28-0.6 Mpa; - debimetre: O2: 0-1L/min; 1-10L/min N2O: 0-1L/min; 1-10L/min; - sistem de gaz: alarmă lipsă O2, sistem supraveghere Hypoxic Flux O2: 25-75L/min; - moduri de lucru: închis, semi-inchis, semi-deschis; - moduri de control: control pneumatic și electronic, supapă de siguranță: ≤8kpa; - moduri de operare: manula, ventilare. Specificații ventilator: - tip pacient: adult, copil; - mod ventilare: IPPV, manual; - reglaj: taste și buton rotativ de navigare; - volum flux: 0-1600ml, frecvența ventilării 4-100bpm, raport I:E: 4:1-1:8; - PEEP: 0-20 cm H2O; - platou inspirație: închis, de la 5 la 60%, presiune maximă: de la 21 la 80 de cm H2O; - presiune minimă: de la 0 la 20 de cm H2O; - ecran monitorizare: Display, ecran LCD 7 inch color; - presiune: P peak, P plat, P mean, PEEP volum: MV, Vt; - ritm respirație gaz: FiO2; - afișaje grafice: forme de undă P-T, F-T; - alarmă: presiune, limită maximă/minimă PAw, volum limită minimă/maximă MV Gaz, limită minimă/maximă FiO2, presiunea
