
microfon

I.D.: 52642555

Data
publicarii 16.12.20

Coduri CPV

32341000-5

Pretul
estimativ: 1.444,53 RON - 1.444,53 RON

Descriere: Compatibil cu diverse instrumente Element: Condenser permanent polarizat cu backplate cu încărcătură fixă Caracteristica polară: Cardioid Răspuns în frecvență: 40 - 20 000 Hz Filtru high-pass: 80 Hz, 12 dB/octavă Sensibilitate în circuit deschis: -49 dB (3.5 mV) re 1V la 1Pa Impedanță: 200 ohmi Nivel de presine sonoră maxim: 149 dB SPL, 1 kHz la 1% T.H.D. Gama dinamică (tipic): 130 dB, 1 kHz la Max SPL Raport semnal-zgomot: 65 dB, 1kHz la 1Pa Necesari phantom power: de la 11 la 52V DC, 3.5 mA tipic Comutator: Flat, roll-off Greutate: Microfon 14.5g, Modul de alimentare 90g Dimensiuni: Microfon: 37.8mm lungime, 12.2mm diametru; Modul de alimentare: 92mm lungime, 18.9mm diametru Conector ieșire: Modul de alimentare: Integral tip 3-pin XLRM Cablu: 4.0m lungime, atașat permanent micorfonului, 3.2mm diametru,cablu ecranat cu 2 conductori echipat cu conector tip HIROSE HR10 Capsule opționale interschimbabile: UE-O omnidirecțional, UE-H hipercardioid
