

## scule diverse

I.D.: 26033560

---

Data publicarii	14.02.18	Coduri CPV	44512000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	19.02.18	Pretul estimativ:	5.600,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

---

Descriere: - Pompa zugrav 20 L - 1 buc., - Atomizor 3WF-14B, 3.4 CP, 2.5 kW, 14 L - 1 buc., - Masina profesionala de taiat gresie si faianta cu lungime de taiere 750 mm si adancime 0-20 mm - 1 buc., - foarfeca taiat fier beton , falci de 14 mm, grosime max a fierului 14 - 1 buc., - patent electroizolant profesional 200 mm VDE-GS 10000V, otel C70 - 2 buc., - Polizor unghiular profesional , Putere (W):1400,Turatie in gol (min-1):2,800 -11,000 Diametruldiscului exterior / interior (mm):125 / 22.23,Constant speed control:Da Soft start:Da,Limitator electronic:Da,Anti restart:Da - 1 buc., - Polizor unghiular mare profesional,Putere absorbita: 2200 W,Turatia in gol: 6600 rot/min,Diametrul ext. al discului: 230 mm,Diametrul int. al discului: 22,23 mm - 1 buc., - polizor unghiular mare profesional, Putere absorbita: 2.200 W,Turatia in gol: 8.500 min??,Diametrul ext. al discului: 180 mm,Diametrul int. al discului: 22,23 mm,Filetul arborelui: M 14 x 2,Greutatea masinii: 5,5 kg - 1 buc., - Ciocan rotopercutor SDS-plus profesional, Puterea absorbita: 800 W,Turatia in gol: 0-1100 min??,Frecventa batailor in gol: 0-4500 min??,Energia de impact: 2,8,Diametrul gaurii in beton ? : 28 mm,Diametrul gaurii in otel ? : 13 mm,Diametrul gaurii in lemn ? : 32 mm - 1 buc., - Ciocan rotopercutor SDS profesional-plus Puterea absorbita: 800 W,Turatia in gol: 0 - 1.200 rpm,Frecventa batailor in gol: 0 - 4.600 min??,Energia de impact: 2,4 J,Diametrul gaurii in beton 26 mm,Diametrul gaurii in otel 13 mm,Diametrul gaurii in lemn 32 mm Lungime 361 mm,Inaltime 209 mm,Latime 77 mm,Greutatea 2,8 kg,Sistem AVT si lumina de lucru - 1 buc., - Masina de gaurit cu percutie profesionala, Putere absorbita: 1010 W,Turatia in gol: Treapta1: 0-1.200min??/Treapta2: 0-2.900 min??,Frecventa batailor in gol: Treapta1: 0-24.000 min??/Treapta2: 0-58.000min??,Diam. max. in zidarie: Treapta1: 20 mm/ Treapta2: 13 mm.Diam. max. in otel: Treapta1: 16 mm/ Treapta2: 8 mm,Diam. max. in lemn: Treapta1: 40 mm/ Treapta2: 25 mm,Deschiderea mandrinei: 1,5 - 13 mm - 1 buc., - Ferastrau circular manual , Puterea absorbita: 1.400 W,Turatia in gol: 4.800 min?? Adancimea de taiere la 90°: 66 mm,Adancimea de taiere la 45°: 46 mm,Diametrul ext. al panzei: 190 mm,Diametrul int. al panzei: 30 mm - 1 buc.,

---