

---

## **Aparat testo 400, Aparat testo 635-2 ref.21467 poz1,4**

I.D.: 60525895

---

Data publicarii	01.09.21	Coduri CPV	38420000-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 4.149,90 RON - 4.149,90 RON

---

Descriere: Tehnologie smart-touch si ecran de 5.0" HD; • Salvarea locurilor de masurare direct in instrument; • Memorie: 1,3 GB (aprox. 1.000.000 valori masurate) • Senzor integrat de presiune diferentiala si presiune absoluta: de inalta precizie și independent de poziționare • Utilizare in paralel pana la 8 sonde: 4 cu Bluetooth și 4 cu cablu; • Camera digitala integrata (atat frontala cat si pe spatele instrumentului) • Concept de etalonare intelligent: se pot etalona numai sondele fara a fi nevoie de instrument • Software PC pentru analiza, arhivarea si documentarea datelor de masurare • Protocoale de masurare personalizate; — Masurarea IAQ in conformitate cu EN 12599 si ASHRAE 111; — Masurarea PMVPPD in conformitate cu EN ISO 7703 si ASHRAE 55; — Masurarea turbulentei conform standardului DIN EN 7703 • Imprimarea la locul masurarilor; • Formate de export: .cvs; .pdf; .JSON prin intermediul software-ului PC sau direct de la instrumentul de masurare (e-mail / Bluetooth) testo 635-2 aparat pentru masurarea transmitantei — Pentru a evalua capacitatea de transfer termic a unei componente (pereti, ferestre), trebuie sa cunoasteti coeficientul de transfer termic sau valoarea "U" (anterior "valoarea K"). — Valoarea U este cea mai importanta valoare pentru a demonstra pierderea de caldura. — Memorie pt. 10000 valori; moduri de inregistrare a valorilor: manual / automat;

---