

Echipament GPS + software

I.D.: 42775906

Data
publicarii

13.05.19

Coduri CPV

38112100-4

Pretul
estimativ:

24.600,55 RON - 24.600,55 RON

Descriere: Specificatii tehnice:hi-target v60 Receiver V60 GNSS Numar de canale: 220, modul GPRS/GSM intern Receptioneaza semnalele urmatorilor sateliti: - GPS simultan L1C/A,L2 E,L2C,L5 - Glonass simultan L1 C/A,L1P,L2C/A(Glonass M),L2P - SBAS simultan L1C/A,L5 - Galileo: simultan L1 BOC,E5A,E5B,E5AltBOC - BDS/Compass: B1, B2 - QZSS: L1 C/A, L1 SAIF, L2C, L5 Timp de initializare RTK: 8 sec Receiverul se conecteaza automat la Rompos, nu este nevoie de pornire controller si activare receiver - Modul vocal instalat in receiver, va anunta cand se conecteaza la Rompos - Comunicare GSM/GPRS 3G - Placa de baza, modelRTK BD970. Interfețe de comunicare: - conectori I/O cu 8 si 5 pini - USB - Bluetooth clasa II 2,4 GHz cu raza de pana la 50 m - Memorie interna 1GB si card memorie microSD 8GB (suporta pana la 32GB) -Update 20-25Hz in 20-25 sec - Modem GSM/GPRS intern - port serial : CMR+,sCMRx, CMR, RTCM2.1, RTCM 2.2, RTCM 2.3, RTCM 3.0,RTCM 3.1, RTCM 3.2 input si output Acuratețe: -Orizantal static: 2.5 mm + 0.5ppm -Vertical static: 5 mm + 0.5 ppm - Orizantal RTK: 8 mm + 1 ppm -Vertical RTK: 15 mm + 1 ppm -Orizantal DGPS: 0.25 - 0.5 m - Vertical DGPS: 0.45 - 0.9 m Rezistent la vibratii si praf IP67 Rezistent la scufundarea in apa la o adancime de 1 m sau 100% umiditate Construit sa reziste la socuri provocate de caderea libera pe beton de la o inaltime de 3 m Temperatura de depozitare: -55°C+85°C Temperatura de lucru: -45°C +65°C Dimensiuni: 18.20cm x 9.80 cm Greutate: 1.25 kg (fara baterie) Cont