

Ulei de in sicativat Policolor, incolor, 5 l

I.D.: 70526126

Data publicarii	23.06.22	Coduri CPV	44800000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 336,08 RON - 336,08 RON

Descriere: Uleiul de in sicativat Policolor este folosit pentru obtinerea produselor peliculogene pe baza de ulei. Il poti utiliza ca grund de aderenta pentru a proteja suprafetele si obiectele din lemn aflate atat la interior, cat si la exterior. Acest produs este obtinut prin tratarea la cald a uleiului de in aditivat cu agenti de uscare. Avantaje: se usuca rapid aspect transparent etalare foarte buna patrunde in fibra lemnoasa Aplica uleiul cu o pensula pe suport uscat, curat si stabil in 1-2 straturi pana este complet absorbit, apoi indeparteaza excesul. Consumul teoretic este de 12 m2/litru. Timpul de uscare este de maxim 24 de ore. In timpul aplicarii, temperatura trebuie sa fie de minim +12C si maxim +30C. Recomandari: Nu ingera produsul. Evita inhalarea vaporilor, contactul frecvent sau prelungit al uleiului cu pielea si mucoasele. Omogenizeaza bine continutul inainte de utilizare. Nu il aplica la temperaturi mai mici de +10C sau in conditii meteorologice nefavorabile precum ploaie, vant puternic sau sub actiunea directa a razelor solare. Curata echipamentul de lucru cu diluant Solvoxol sau D5070. Depoziteaza uleiul in spatii uscate, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre +5C si +25C. Produsul este disponibil in ambalaj din polipropilena avand capacitatea de 5l. Termenul de valabilitate este de 24 de luni de la data fabricatiei, depozitat corespunzator. Specificatii tehnice: Brand: Policolor Tip produs: ulei de in Tip suprafata: lemn Culoare: incolor Timp de uscare
