

Echipament de restaurare

I.D.: 40083332

Data publicarii	19.11.18	Coduri CPV	39310000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	28.220,00 RON - 28.220,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Pt pulberi, vapori, acizi, baze, constituit din: •ventilator cu sistem centrifug , putere 1,5 Hp - 1,1 Kw -2800 rpm - 230 V 50 Hz monofazic, nivel de protectie IP 55; Capacitate prevazuta 1000 mc/ora; •cutie pentru adapostire filtre cu racord de expulzare ø 150 mm, structura din tabla de otel vopsita; culoare neagra RAL 9005 si verde RAL 6024 (panoul anterior). Dim. 550x650x290 mm - Dim. gabarit (cu racorduri intrere/iesire): 850x650x480 mm - Greutate 35,5 kg; •doua brate aspirante autoportante mod. IBS, ø 160 mm - lungime 4 m; structura interna din otel ramforsat, cu articulatii din aluminiu si pistoane pe gas; cap aspirant cu profil patrat cu înalta eficien?a de aspirare, cu mâner, retea de protectie interna si clapeta de reglare a debitului de aer; •un prefiltru metalic seria F13, dim. 287x592x12,5 mm, din fibra de aluminiu, clasa G2, eficienta de filtrare 25% (CE EN 779); •un filtru pentru pulberi de prim stadiu seria F12, dim. 287x592x98 mm, din fibra de poliester ondulat, clasa G4 - eficienta de filtrare 70% (CE EN 779); •un filtru pentru pulberi de stadiu secund seria F18, dim. 287x592x292 mm, cu 6 buzunare rigide din fibra de sticla, clasa F8 - eficienta de filtrare 95% (CE EN 779); •un filtru cu carbuni activi seria FCA, dim. 287x592x80 mm, care contine 10 kg de carbune activ, în cilindri, cu urmatoarele caracteristici: - dimensiunea cilindrilor: ø 3,5-4 mm, lungime 5-10 mm; - densitate: 490-520 kg/mc; - suprafata activa interna: 1000±50mq/gr; - volumul total al pori
