

## Sistem detectie si alarmare la Incendiu

I.D.: 85777577

---

Data publicarii	08.08.23	Coduri CPV	31625200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	26.289,00 RON - 26.289,00 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: 1 buc x Centrala de detectie incendiu adresabila, cu 1 BUCLA expandabila la 2 BUCLE . Protocol TTE, meniu si interfata in limba romana, 250 adrese pe bucla, AUTOadresare (ID sau IZOLATOR), 48 zone logice, display LCD 4x40 caractere, afisaj LED pentru 16 zone, 10.240 evenimente in memorie. Se pot conecta in retea RS485 (folosind interfete Redundant Network. Programarea se realizeaza folosind interfata USB (micro USB) si soft. 3 Intrari monitorizate, 3 iesiri monitorizate, 2 iesiri de sirena; 4 iesiri releu programabile 24V DC/15A. Carcasa metalica, culoare gri inchis, dimensiuni 306x412x81,2mm, greutate 4,2 kg (fara acumulator), capacitate maxima acumulator 1 x 12V /17Ah. 1 buc x Placa de comunicatie redundanta retea 1 buc x Panou REPETOR. Display LCD 4x40 caractere, 10.000 evenimente in memorie. Se pot conecta in retea RS485 (folosind interfete Redundant Network) pana la 64 centrale Repetoare. Programarea se realizeaza folosind interfata USB (micro USB) si soft-ul ProsTE. Include interfata RS485, distanta maxima de 1000m intre centrala si panou repetor; necesita alimentare externa 24V - DC / 0,11A. 20 buc x Detector analog adresabil optic de fum PROCESARE DIGITALA, class A1/S, protocol TTE, 25 buc x Soclu pentru montare pentru detectori adresabili si sirene 5 buc x Buton avertizare incendiu adresabil, utilizare in interior, culoare rosie, Certificare EN54-11 5 buc x Sirena adresabila, protocol TTE, 2 nivele sonore - 92dB/ 100dB selectabile din programare, 32 tonalitati diferi

---