

Dispozitiv pulverizare apa pentru verificarea impermeabilitatii produselor

I.D.: 45369668

Data publicarii	04.10.19	Coduri CPV	42924300-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	8.965,00 RON - 8.965,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: Dispozitiv pulverizare apa pentru verificarea impermeabilitatii produselor IPX3&IPX4 Acest instrument este usor si portabil, construit din materiale rezistente. mai mult, beneficiaza de un design ergonomic ce asigura usurinta in exploatare si performanta de testare in laborator. aceste inovatii mentin acuratetea ceruta de normele international de profil. Echipamentul se livreaza cu un debitmetru atasat pe maner, pentru a seta debitul apei conform cu toate normativele. Protectia impermeabilitatii IPX3 & IPX4 (IEC60529) contine de asemenea protectia la spray de apa (IPX3). In acest caz, apa pulverizata la un unghi de maxim 60°, pe ambele parti verticale, nu are niciun effect negativ. In plus, verificarea gradului de impermeabilitate IPX4 nu va afecta echipamentul indiferent de directia din care vine jetul de apa. Testerul este conform IEC 60529, Figure 5. Specificatii o Conform IEC 60529, Figura 5 o Armatura mobile - usor de scos o Intrare infiletata pentru furtunul de apa o Dimensiuni (appx.) : L 330 X W 140 X H 130 (mm) o Greutate: 0.9 kg o Capul de pulverizare: diametru orificii: Φ 0.5mm: (unul pozitionat in mijloc si 24 in forma de cerc interior cu unghiul inclus de 30°. 96 de orificii in cercul extern cu unghiul de 15°. 121 orificii in total) o Debit de apa necesar: 10L/min \pm 5%, debitul este ajustabil. Dispozitiv pentru verificarea impermeabilitatii produselor conform IEC60529, figura 5, cu certificat de verificare interna dimensionala, eliberat de catre producator.
