

Hota bacteriologica clasa II A model HFV 600 DT

I.D.: 48390030

Data publicarii	24.07.20	Coduri CPV	39714000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 23.232,00 RON - 23.232,00 RON

Descriere: - Echipament de protecție microbiologică cu flux de aer laminar vertical, fără turbulențe, cu aer fără impurități în camera de lucru care asigură protecția totală a utilizatorului, mediului înconjurător și a produselor procesate împotriva particulelor străine și a contaminării microbiologice, cu clasa de protecție II A. Incinta este confectionata din inox AISI 304, cu colturi rotunjite - Dimensiuni exterioare: 680x775x2000 mm - Dimensiuni interioare: 575x615x635 mm - Display grafic LCD touchscreen color 7,5" care permite programarea, vizualizarea si operarea cu fuctiile hotei in mod grafic - Fereastra frontala confectionata din sticla securizata conex 3.1.3.actionata electric cu limitator de pozitie - Viteza fluxului de aer : 0,4 m/s - Ventilator centrifugal cu nivel de zgomot < 58dB - Contor de timp pt.monitorizarea functionarii hotei cu avertizare de schimbare a filtrelor HEPA14 - Tensiune de alimentare: 220 Vca/50Hz, putere maxima 500 W, clasa de protectie electrica III - Filtru de recirculare 70% Hepa H14 cu eficiență 99,9995%, pentru particule > = 0,3μm - Filtru pentru evacuare 30% Hepa H14 cu eficiență 99,9995%, pentru particule > = 0,3μm - Filtru preliminar de praf F6 - Nivel de iluminare min. 1000 lux - 2 prize electrice cu capac de protectie si impamantare - Comutator general: termo-magnetic-bipolar cu cheie - Lampa UV 30W bactericida cu contor pt.monitorizarea orelor de functionare si programator de timp - Masa de lucru din inox cu suprafata detasabila TERMEN DE GAR
