

TRACTOR BELARUS 952.3 VERS.1

I.D.: 63445064

Data publicarii	23.11.21	Coduri CPV	16710000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 123.370,00 RON - 123.370,00 RON

Descriere: MOTOR: patru timpi, injecție directă, interculer, turbosuflanta, diesel Model:D-245.5 C 2
Putere: kW (CP)70 (95) Capacit. cilindrica: 4750 cm 3 Viteza nominala arbore cotit: 1800 rot./min Număr de cilindri: 4 Diametrul cilindrului/cursa pistonului: 110/125 Capacitate: litri-4,75 Valoarea maximă a cuplului: 464-45 N.m (kgf.cm) Cuplul de rezervă :% 25 Rezervor combustibil: 130 l Norma de poluare: Tier II, Consum specific: 160/gr/CP/h Răcire: Cu lichid
TRANSMISIE Integrala: 4x4/decuplabila Ambreiaj: Uscat, cu un disc, permanent închisa Cutie de viteze cu reductor acționata mecanic, sincronizata, 7/2 viteze: înainte / înapoi 14 / 4 Viteza, km / h :Înainte 2,15-39,2 Înapoi: 6,20-10,5 Priza de putere Independenta: I 540 rot/ min/Independenta II 1000 rot/ min Direcție hidrostatica cu cilindru hidraulic Blocarea diferențialului punții din spate: cu fricțiune, comanda hidraulica, dispune de doua regimuri de lucru: deconectata/inclusa forțat GREUTATE: Greutate de lucru -fără balast, 4100 kg DIMENSIUNI: Mm distanta dintre axe: 2450 Lungimea: mm 3970 Lățime: mm 1970 Înălțime: (la limita cabinei) 2850 mm. Distanța între roți, mm: Fata 1450-1970 Spate 1500-2100 Garda la sol: mm 510 Minimum cerc de viraj: m 4,1 Mărime anvelope: Fata: 360/70R24 Spate: 18.4R34 Formula roti-tracțiune: Integrala, 4x4 SISTEMUL HIDRAULIC Sistemul suspendat hidraulic cu un cilindru, in 3 puncte categoria a II a Universal, separat de agregate, cu posibilitate de reglare forțata a adâncimii de lucru Presiune maximă:
