

TUB - Verlagerung Therapiebereiche - Maler- und Lackierarbeiten BT1

I.D.: 90540649

Data publicarii	11.12.23	Coduri CPV	45432220
-----------------	----------	------------	----------

Termenul limita pentru depunere: 23.01.24 12:00

Descriere: Maler- und Lackierarbeiten im Rahmen von Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand, in Krankenhauseinrichtungen. Nicht zu bearbeitende Gebäudeteilbereiche bleiben während der Ausführung in Betrieb. ca. 290 m² staubdichter Schutz von Fenster, Tür, verglaster Trennwand, einseitig; ca. 215 m² staubdichter Schutz von Wandflächen/-bekleidungen; ca. 755 m Abklebungen mit Klebeband; ca. 340 m² Decke und Deckenkoffer Q2 mit Gipsspachtel spachteln auf Q3; ca. 35 m² Putzfehlstellen an Wand ausbessern, bis 10% Wandfläche; ca. 1190 m² Wand Gipspl. Q2 mit Gipsspachtel spachteln auf Q3; ca. 370 m² Wand Putz Q2 mit Dispersions-Spachtelmasse spachteln auf Q3; ca. 1180 m² Erstbeschichtung an Decke, Deckendämmung aus Mineralwolle, mit Dispersionsfarbe; ca. 370 m² Erstbeschichtung an Decke/Deckenkoffer/Fries, Gipsplatten Q3, glatt, mit Acrylatdispersionsfarbe; ca. 630 m² Erstbeschichtung an Decke, Gipsplatten Q3, gelocht, mit Acrylatdispersionsfarbe; ca. 55 m² Erstbeschichtung an Sockel, Beton, mit Acrylatdispersionsfarbe; ca. 205 m² Erstbeschichtung an Wand, Zementbauplatten, mit Acrylatdispersionsfarbe; ca. 25 m² Erstbeschichtung an Wand, Kalksandstein/Porenbeton, mit Acrylatdispersionsfarbe; 100.MN01_1171-01_17_2_Checkliste zur Erstellung einer Veröffentlichung Seite 2 von 2 ca. 450 m² Erstbeschichtung an Wände und Stützen/Pfeiler, Putz Q3, glatt, mit Acrylatdispersionsfarbe; ca. 150 m Erstbeschichtung an Leibung B bis 30 cm, Putz Q3, glatt, mit Acrylatdispersionsfarbe; ca. 1190 m² Erstbeschichtung an Wand, Gipsplatten Q3, glatt, mit Unterlage aus Zellulose-Polyestervlies und Acrylatdispersionsfarbe; ca. 17 m² Erstbeschichtung an Stütze, Pfeiler, Wandvorlage und dgl., Abwickl. bis 100 cm, Gipsplatten Q3 glatt, mit Acrylatdispersionsfarbe; ca. 116 m Erstbeschichtung an Leibung B bis 40 cm, Gipsplatten Q3 glatt, mit Acrylatdispersionsfarbe; ca. 77 m² Überholungsbeschichtung mit Zwischenbesch. an Wand, innen, Untergrund Kalksandstein, mit Acrylatdispersionsfarbe; ca. 60 m² Überholungsbeschichtung an Wand, Putz, mit Acrylatdispersionsfarbe; ca. 33 m² Überholungsbeschichtung an Stütze, Beton, Abwickl. Bis 1,5 m, mit Acrylatdispersionsfarbe; ca. 1885 m Acrylfugen; 1 St Erstbeschichtung an Stahl-Innentür, 1-flügelig, mit Zarge, Größe über 2-3 m², einseitig mit 2K-PUR-Acrylharzlack; 1 St Erstbeschichtung an Stahl-Innentür, 2-flügelig, mit Zarge, Größe über 4-5 m², beidseitig mit 2K-PUR-Acrylharzlack; ca. 118 m² Erstbeschichtung an Boden, auf Estrich oder Beton, mit 2K-EP-Lack; ca. 16 m Sockel, mit 2K-EP-Lack; ca. 122 m Schließen von Randfuge im Estrich, elast. Dichtstoff PUR, B 10 mm, T 10 mm.
