
PRESOSTAT LGW 10 A2

I.D.: 81168848

Data publicarii	19.04.23	Coduri CPV	42390000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 316,00 RON - 316,00 RON

Descriere: Aceste presostate LGW A2, LGW A2P, LGW A2-7 sunt proiectate pentru monitorizarea sistemelor de ardere, ventilatie si aer conditionat. Este potrivit pentru cuplarea, decuplarea sau comutarea unui circuit electric la modificarea presiunii in raport cu presiunea nominala reglata. Valoarea nominala (punctul reglat) este ajustata pe o rotita marcata. LGW ... A2P are un buton de test integrat in partea inferioara LGW A2, A2P: presiune maxima de lucru: 500 mbar, intervale de reglaj intre 0.4÷300 mbar. Temperatura ambienta si a agentului: -15÷70oC, temperatura de depozitare -30÷85oC. LGW A2-7: presiune maxima de lucru: 100 mbar, intervale de reglaj intre 0.2÷30 mbar. Temperatura ambienta si a agentului: -15÷85oC, temperatura de depozitare -30÷85oC. Tensiune de declansare: DC: contacte de aur 5÷24 V, contacte de argint 24÷48 V; AC 24÷250 V. Intensitate nominala: DC 20 mA - aur; AC 10 A - Ag pt. LGW ... A2, A2P (AC 6 A - LGW ... A2-7). Pozitia de instalare poate influenta presiunea de declansare cu pana la 0.5 mbar fata de presiunea nominala reglata. Sunt potrivite pentru aer, fum si gaze arse si alte gaze neagresive; nu pot fi folosite cu combustibili de ardere.
