

Imprimanta matriciala A3

I.D.: 88355776

Data publicarii	18.10.23	Coduri CPV	30232120-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.173,00 RON - 4.173,00 RON

Descriere: Epson FX-2190II Specificatii tehnice: Metodă de imprimare Imprimantă matricială Număr de ace 9 ace Numărul coloanelor 136 coloane Ace 18 ace (2 x 9) Imprimare Viteză imprimare HighSpeed-Draft: 10 cpi: 612 caractere/s, Draft: 10 cpi: 463 caractere/s, NLQ: 10 cpi: 115 caractere/s, Ultra Speed-Draft: 12 cpi: 738 caractere/s Coduri de bare Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E Exemplare 6 plus un original Seturi de caractere 42 Tabele de caractere PCAPTEC, PC437, PC720, PC850, PC858, ISO-8859-15, Roman 8, Italic Rezoluție imprimare 240 x 144 DPI Conectivitate Conexiuni USB compatibil cu specificația USB 2.0, Bidirecțional paralel Specificații hârtie și senzori Alimentare cu hârtie Coală unică înainte și înapoi, Hârtie fără sfârșit înainte și înapoi, leșire hârtie în spate Formate hârtie Coli de hârtie (cu unul sau mai multe straturi), Hârtie fără sfârșit (cu unul sau mai multe straturi), Plicuri, Carton Grosime hârtie continuă 0,46 mm Grosime hârtie Labels Base Sheet 0,46 mm Grosime hârtie Multi Part 0,12 mm - 0,46 mm Grosime hârtie Single Sheet 0,06 mm - 0,14 mm General Consum de energie 54 Wați, 0,5 Wați (economic), 8 Wați (în Standby) Tensiune de alimentare AC 198 V - 264 V Dimensiuni produs 612 x 375 x 177 mm (Lățime x Lungime x Înălțime) Greutate 8,37 kg Temperatură Funcționare 5° C - 35° C, Depozitare -30° C - 60° C Umiditate a aerului Funcționare 10% - 80%, Depozitare 30% - 60% Mean Time Between Failures 25.000 Ore V
