

Container monobloc 6,000x2,400x2,500mm

I.D.: 98472867

Data publicarii	11.06.24	Coduri CPV	44619000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	21.008,40 RON - 21.008,40 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Oferta neacceptata in termen: STRUCTURA METALICA Structura zincata profilata la rece cu grosime de 2 mm Protectie anti rugina ROUGE TERMOSUDABIL Vopsita in DOUA straturi: GRUND EPOMID, Vopsea POLIURETANICA. Stalpii sunt profilati la rece din tabla ZINCATA cu o grosime a materialului 2,5 mm ACOPERISUL Structura zincata profilata la rece prevazuta cu canal de drenare a apei Tabla zincata dublu faltuita (0,5 mm) Traverse din teava rectangulara cu grosime de 2 mm Vata minerala 100 mm norma C1 Conductivitatea termica $\lambda=0.33w/mk$; Tabla cutata H12 RAL 9002(Lambriu) Rezistenta portanta Maxima este de 300 kg/m². PERETII Panouri sandwich 40 mm grosime cu spuma poliuretanică PUR.Ral 9010 culoare interioara, Ral 9002 culoare exterioara cutata Conductivitatea termica $A=0.33w/mk$; Izolatie fonica 33-34 db, conform ISO L40 / Vigradul de rezistenta la incendiu B1 Usa PVC 900x2050mm Ferestre din PVC Izolatie termica aferenta usi si ferestre $k=2,8 w/mpk$; PODEAUA Tabla zincata cutata H12 (0,5 mm) Lonjeroane zincate cu grosime de 2 mm Vata minerala norma c1 de 100 mm Pardoseala interioara din Pal hidrofugat 22mm grosime Linoleum omogen de trafic 2 mm grosime Rezistenta portanta maxima este de 600 kg/m².
