

AER CONDITIONAT DE PERETE INVERTER KYATO-12HC32- MONTAJ INCLUS

I.D.: 72536770

Data publicarii 25.08.22 Coduri CPV 39717200-3

Pretul estimativ: 8.120,00 RON - 8.120,00 RON

Descriere: Aparat aer conditionat KYATO -12000 BTU,montaj inclus in limita a 3ml,set console,cablu alimentare 3ml,cablu comanda 3ml+materiale aferente montajului (DIBLURI,HOLSURUBURI)sunt incluse in prèt. Model Kyato -12HC32 R32 12000Btu Capacitate racire W 3400(1000~3870) Capacitate incalzire W 3420(1000~3810) SEER W/W 6.1 Clasa energetica pt racire A++ SCOP 4 Clasa energetica pt incalzire A+ Consum anual Cooling kwh/a 195 Heating kwh/a 840 Cantitate condens L/h 1.2 Nivel zgomot U. Interioara (H,M,L,Mute) dB(A) 50/47/43/35/32 Nivel Zgomot U. Exterioara dB(A) 60 Interior presiune sunet(H/M/L/Mute) dB(A) 40/37/33/25/22 Exterior presiune sunet dB(A) 50 Date electrice Alimentare 220-240V~/50Hz/1P Interval voltaj V 165~265 Operating current Racire A 5.8(1.5 ~ 9) Incalzire A 4.7(1.5 ~ 10) Putere consumata Racire W 1130(290 ~ 1500) Incalzire W 922(290 ~ 1720) Sistemul frigorific Refrigerant/Incarcare/GWP/CO2 echivalent R32/0.55Kg Compresor Tip Rotativ GMCC Toshiba Volum aer interior Racire/Incalzire m3/h 550/550 Intre unitati 4x1.0mm² Dispozitiv expansiune Capilar Tevi Conexiune Gaz Inches 3/8" Lichid Inches 1/4" Altele Aria aplicabila m² 14~30 Lungime masima traseu m 10 Diferenta max de inaltime m 5 Temperatura de operare °C 16-31 Temperatura ambient Exterior °C Rac :-15-53/Inc :-20-30 (Racire / Incalzire) Interior °C Rac:17-32/Inc:0-30 Dimensiuni nete Interior mm 777x250x201 (W x H x D) Exterior