

Pompă submersibilă Pedrollo 4SR4/35 3 kw 380v

I.D.: 48390260

Data publicarii 23.07.20 Coduri CPV 43134100-2

Pretul estimativ: 7.563,03 RON - 7.563,03 RON

Descriere: Pompă submersibilă Pedrollo 4SR4/35 Denumiri similare la Pompă Pedrollo 4SR 4/35: 4 SR 4 35, 4SR435, 4 SR 4 / 35, 4SR 4/ 35, 4SR 4 /35, Pompă Pedrolo 4SR435 LIMITE DE UTILIZARE • Temperatura lichidului +35 °C • Conținut de nisip maxim 150 g/m³ • ADÂNCIMEA DE IMERSIE PÂNĂ LA 100 M SUB NIVELUL APEI • FUNCȚIONARE: - VERTICAL - ORIZONTAL CU URMATOARELE LIMITE : 4SR1 - 4SR1.5 - 4SR2 - 4SR4 PÂNĂ LA 27 ETAJE 4SR6 - 4SR8 PANA LA 17 ETAJE 4SR10 - 4SR12 - 4SR15 PANA LA 12 ETAJE • Porniri /ora: 20 la intervale regulate • Flux de răcire motor minim 8 cm/s • SERVICIU CONTINUU S1 CERTIFICĂRI COMPANIE CU SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICATDNIV ISO 9001: CALITATE ISO 14001: MEDIU ȘI SIGURANȚĂ INSTALAREA SI UTILIZAREA SUNT RECOMANDATE PENTRU POMPAREA APEI CURATE CU UN CONȚINUT DE NISIP CE NU DEPĂȘTE 150 G/M³. DATORITĂ RANDAMENTULUI ȘI A FIABILITĂȚII SUNT RECOMADATE PENTRU A FI UTILIZATE IN SECTORUL CASNIC , CIVIL SI INDUSTRIAL, IN SISTEME DE IRIGAȚII, INSTALAȚII ANTIINCENDIU ETC. BREVET MARCA- MODEL • PATENT PENDING N° PCT/EP2009/059855 EXECUȚII LA CERERE • KIT CAMASĂ DE RĂCIRE COMPLET CU FILTRU SI SUPORT • ALTE TENSIUNI SAU FRECVENȚE LA 60 HZ GARANȚIE 2 ani pentru persoane fizice și 1 an pentru persoane juridice, în funcție de condițiile noastre generale de vânzare Componentele si caracteristicile de construcție ale pompei 4SR 1. CORP DE REFULARE - Oțel inoxidabil AISI 304, prevăzut cu record de refulare filetat ISO 228/1 2. SUPAPĂ DE REȚINERE - Oțel inoxidabil AISI 304 3. LAN