
SILICON UNIVERSAL ALB 280 ML

I.D.: 62273961

Data publicarii	21.10.21	Coduri CPV	24911200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 52,92 RON - 52,92 RON

Descriere: Siliconul universal Ceresit CS 24 se utilizeaza pentru etansarea rosturilor la usi si ferestre cu rame din metal, lemn, pvc, dusuri, chiuvete, pardoseli si dale din bucatarii si bai. Avantajele produsului: nu se contracta in timp elastic se intareste la umezeala inodor dupa intarire rezistent la temperature extreme buna aderenta in timp rezistenta la imbatranire si la razele ultraviolet nu se poate vopsi Mod de aplicare: Suprafetele trebuie sa fie curatate de rugina, ulei, praf, grasime sau alte impuritati. Este recomandata folosirea pistolului manual sau a celui cu aer comprimat cu o presiune de 2-5 bar, in functie de diametrul duzei si viteza de aplicare. Suprafata trebuie netezita in aproximativ 10-15 minute de la aplicare, inainte de formarea peliculei. Latimea minima a rostului trebuie sa fie de 6 mm. Pentru rosturi late de 6-12 mm se recomanda o grosime de 6 mm. Pentru rosturi mai late de 12 mm, grosimea rostului se alege in raportul 2:1 pana la grosimea maxima posibila. Temperatura de aplicare trebuie sa fie cupriinsa intre +5C si +40C. Produsul se comercializeaza in cartus de 280 ml.
