

## **SURSA LRS-150-24 24V/6.5A**

I.D.: 41976138

---

Data publicarii	22.03.19	Coduri CPV	31156000-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 375,50 RON - 375,50 RON

---

Descriere: • Intrare AC universala / Gama completa • Rezistenta la supra-alimentare 300VAC timp de 5 secunde • Consum fara sarcina < 0.5W • Profil miniaturizat 1U • Temperatura de operare de pana la 70°C • Protectii: scurt-circuit / suprasarcina / supratensiune • Racire pasiva cu aer • In concordanta cu IEC/EN 60335-1(PD3) si IEC/EN61558-1, -2-16 pentru aplicatii casnice • Altitudine de operare de pana la 5000m • Rezistenta la vibratii de pana la 5G • Eficienta ridicata, durata lunga de viata si fiabilitate sporita • Indicator LED pentru functionare • Test de sarcina 100% • Garantie 3 ani lesire: • Tensiune DC: 24V • Curent nominal: 6,5A • Interval curent: 0 ~ 6,5A • Putere nominala: 156W • Rupla si zgomot: 200mVp-p • Tensiune reglabila: 21,6 ~ 28,8V Intrare: • Domeniul de tensiune: 85 ~ 132VAC / 170 ~ 264VDC 240 ~ 370VDC • Interval de frecventa: 47 ~ 63Hz • Curent de pornire: 60A / 230VAC • Eficienta: 89 % • Curentul AC: 2,8A / 115VAC 1,6A/230VAC • Curent de scurgere: 0,75mA / 240VAC Protectie: • Suprasarcina: 110 ~ 140% putere nominala de iesire • Tip de protectie: Modul Hiccup, se recupereaza automat dupa eliminarea conditiei de defectiune • Supratensiune: 28,8 ~ 33,6V • Temperatura de lucru: -30 ~ +70 ° C (vezi "Curba de deratizare") • Umiditate de lucru: 20% ~ 90% RH fara condensare • Umiditatea temperaturii de depozitare: -40% ~ + 85 ° C, 10 ~ 95% RH • Coeficient de temperatura: ± 0,03% / ° C (0 ~ 50° C) • Vibratii: 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1 ciclu, perioada de 60min. Fiecare de-a lung

---