

Sistem destinat masuratorilor de rezistenta in 4 puncte colineare

I.D.: 44352167

Data publicarii	25.10.19	Coduri CPV	38000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 47.453,00 RON - 47.453,00 RON

Descriere: Este compus din: Modul masurare in 4 puncte I. KEITHLEY System DC SourceMeter 2450-EC Sursa-Multimetru interactiva de curent continuu cu potentiostat ... 1 buc. Capabilitati de analizor, realizare de caracteristici si curbe tip I-V Display grafic tip touchscreen si interfata grafica Acuratetea de baza : 0.012% cu 6½-digit rezolutie Sensibilitate marita pe domeniile de 20mV si 10nA Putere: 20W Domenii de tensiune de iesire: □20 mV ...□ 200 Vdc (□ 20 mA max) Rezolutie tensiune: 500 nV/ 20 mV ... 5 mV / 200 V Domenii de curent de iesire:: 10nA ... 1Adc Rezolutie curent: 500 fA/ 10 nA ... 50 uA / 1A Banda de zgomot: 2mVrms Typ. Programare pe baza de script-uri: 2450 SCPI and TSP® Interfata comunicare PC:GPIB, USB, Ethernet (LXI) - include kit accesorii teste electrochimice, kit universal de conectare in 2 fire, 10 piese, model 1754 Modul contact in 4 puncte colineare II. Cascade Microtech, SUA C4S-XY/WZ Cap contact 4 puncte ... 1 buc. X is Spacing 4 = 0.04 in. 5 = 0.05 in. 6 = 0.062 in. Y is Pressure 4 = 40 - 70 gr 7 = 70 - 180 gr W is Ralii 7 = 0.0007 in. ## 0 = 0.002 in. 5 = 0.005 in ## 1 = 0.01 in. ## Z is Material 0 = Tungsten Carbide S = Osmium .Termen de garantie 12 luni pentru echipamente si 90 zile pentru accesorii. Termen de livrare maxim 45 zile de la semnarea contractului. Achizitie conform caiet de sarcini atasat si se va finaliza cu incheierea unui contract de furnizare.
