



---

## **„Tablouri si firide electrice de distributie de joasa tensiune”**

I.D.: 72913027

---

Data publicarii	09.09.22	Coduri CPV	31214500-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	360.000,00 RON - 360.000,00 RON
-------------------	---------------------------------

---

---

Descriere: 1-Tablou sigurante, 8 module, policarbonat, PT, capac transparent-60 buc; 2-Tablou sigurante, 12 module, policarbonat, PT, capac transparent-20 buc; 3-Tablou sigurante, 24 module, policarbonat, PT, capac transparent-20 buc; 4-Tablou policarbonat cu contrapanou, dimensiuni LxlxA 400x300x170 mm, Grad protectie IP65, usa fiind sigilata cu o garnitura de cauciuc, Mecanismul de inchidere este cu cheie, iar cheia si accesoriile de prindere sunt incluse-20 buc; 5-Tablou policarbonat cu contrapanou, dimensiuni LxlxA 500x400x210 mm, Grad protectie IP65, usa fiind sigilata cu o garnitura de cauciuc, Mecanismul de inchidere este cu cheie, iar cheia si accesoriile de prindere sunt incluse - 10 buc; 6-Tablou policarbonat cu contrapanou, dimensiuni LxlxA 800x600x300 mm, Grad protectie IP44, usa fiind sigilata cu o garnitura de cauciuc, Mecanismul de inchidere este cu cheie, iar cheia si accesoriile de prindere sunt incluse -10 buc; 7-Tablou policarbonat cu contrapanou, dimensiuni LxlxA 1000x750x432 mm, Grad protectie IP44, usa fiind sigilata cu garnitura de cauciuc, Mecanismul de inchidere este cu cheie, iar cheia si accesoriile de prindere sunt incluse- 4 buc; 8-Tablou policarbonat cu contrapanou, dimensiuni LxlxA 800x600x300 mm, Grad protectie IP44, usa transparentă, sigilata cu garnitura de cauciuc. Mecanismul de inchidere este cu cheie, iar cheia si accesoriile de prindere sunt incluse - 2buc; 9- Firida E2+3 echipata cu socluri de sigurante MPR, Soclu de siguranțe trifazate NH 400A-660V - 2 buc; Soclu de siguranțe trifazate NH 250A - 660V - 3 buc., Sistem de bare (3P+N) , Grad protectie IP54, Protectie la socuri IK9, Ușă sigilata cu o garnitura de cauciuc, sistem de inchidere in trei puncte, chei incluse. Firida se va livra cu soclu (suport) de fixare pentru îngropare în pământ, din polyester armat cu fibra de sticla, demontabil pentru montare stradala supraterana - 10 buc; 10- Firida E4-0 echipata cu socluri de sigurante MPR, Soclu de siguranțe trifazate NH 400A - 660V - 4 buc., Sistem de bare (3P+N), Grad protectie IP54, Protectie la socuri IK9, Ușă sigilata cu o garnitura de cauciuc, sistem de inchidere in trei puncte, chei incluse, Firida se va livra cu soclu (suport) de fixare pentru îngropare în pământ, din polyester armat cu fibra de sticla, demontabil pentru montare stradala supraterana-10 buc; 11-Firida E2+4 echipata cu socluri de sigurante MPR, Soclu de siguranțe trifazate NH 400A - 660V - 2 buc., Soclu de siguranțe trifazate NH 250A - 660V - 4 buc., Sistem de bare (3P+N), Grad protectie IP54, Protectie la socuri IK9, Ușă sigilata cu o garnitura de cauciuc, sistem de inchidere in trei puncte, chei incluse. Firida se va livra cu soclu (suport) de fixare pentru îngropare în pământ, din polyester armat cu fibra de sticla, demontabil pentru montare stradala supraterana - 10 buc; 12-Firida E2+5 echipata cu socluri de sigurante MPR, Soclu de siguranțe trifazate NH 400A - 660V - 2 buc., Soclu de siguranțe trifazate NH 250A - 660V - 2buc., Soclu de siguranțe trifazate NH 160A - 660V - 1 buc., Sistem de bare (3P+N), Grad protectie IP54, Protectie la socuri IK9, Ușă sigilata cu o garnitura de cauciuc, sistem de inchidere in trei puncte, chei incluse, Firida se va livra cu soclu (suport) de fixare pentru îngropare în pământ, din polyester armat cu fibra de sticla, demontabil pentru montare stradala supraterana - 10 buc; 13-BMPT 63A cu montaj pe soclu înalt, Carcasa din carcasa din poliester armat cu fibra de sticla (PAFS) cu fereastra de acces la intrerupator, echipat cu intrerupator automat (MCB) tripolar, cu protecție la suprasarcina si la scurtcircuit; bara de nul PEN, Grad de protecție IP 54, Protectie la socuri IK9 - 3 buc; 14-BMPT 100A cu montaj pe soclu înalt Carcasa din carcasa din poliester armat cu fibra de sticla (PAFS) cu fereastra de acces la intrerupator, Echipat cu intrerupator automat (MCB) tripolar, cu protecție la suprasarcina si la scurtcircuit, bara de nul PEN, Grad de protecție IP 54, Protectie la socuri IK9 - 3 buc; 15-Firida distributie si contorizare palier pentru 4 contoare monofazate, Grad protectie IP54, Usa sigilata cu o garnitura de cauciuc. Mecanismul de inchidere cu cheie, iar cheia si accesoriile de prindere incluse, loc pentru montare contori cu Fereastra de vizitare pentru contori, Echipat cu sigurante automate, diferential, bobina de declansare, cleme tip DS pe intrări, pregătit pentru 4 contoare monofazate - 6 buc; 16-Firida distributie si contorizare palier pentru 4 contoare trifazate, Grad protectie IP54, Usa sigilata cu o garnitura de cauciuc. Mecanismul de inchidere cu cheie, iar cheia si accesoriile de prindere incluse, loc pentru montare contori cu Fereastra de vizitare pentru contori, Echipat cu sigurante automate, diferential, bobina de declansare, cleme tip DS pe intrări, pregătit pentru 4 contoare trifazate - 6 buc. Documentele de achizitii sunt disponibile pentru acces direct, nerestricționat, complet si gratuit la (Website): [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro) Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 8 Termenul în care entitatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări sau informatii suplimentare în legătură cu documentatia de atribuire este a 6-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. La solicitarile adresate dupa acest termen entitatea contractanta nu va raspunde.

---