

Ubiquiti Adaptor PoE+ 802.3at, 48V 0.65A 30W Gigabit

I.D.: 75956248

Data publicarii	29.11.22	Coduri CPV	32522000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 95,80 RON - 95,80 RON

Descriere: Ubiquiti Adaptor PoE+ 802.3at, 48V 0.65A 30W Gigabit - Adaptoarele PoE+ oferă o varietate de caracteristici pentru a vă proteja dispozitivele PoE: Protecție la supratensiune Protecție prin prindere Descărcare maximă la supratensiune Curent de vârf de impuls Cablu AC cu împământare Descărcările electrostatice (ESD) sunt cauza principală a defecțiunilor dispozitivelor în aer liber. Vă puteți proteja eficient împotriva deteriorării ESD utilizând un adaptor PoE Ubiquiti cu împământare, TOUGHCable™ și conectori TOUGHCable. Alimentatorul este compatibil cu: UniFi 6 Long-Range (U6 LR), UniFi 6 Pro (U6 Pro), UniFi 6 Lite (U6-Lite) și alte echipamente care suportă standardul POE+. Specificatii: Dimensiuni: 93 x 62 x 35 mm Greutate: 156 g Tensiune de ieșire: 48VDC @ 0.65A Indicator de activitate LAN: Nu Port LAN Gigabit: Da Capacitate de resetare de la distanță: Da Buton de resetare: Nu Tensiune nominală: 100-240VAC @ 50/60Hz Curent de intrare: 750mA @ 90VAC Curent de pornire: <100A Peak @ 26°C Eficiență: 87% Ondulare de ieșire: 200 mV p-p Frecvența de comutare: 65 kHz Reglare de linie: ≤ 3% Reglarea sarcinii: ≤ 5% Alimentare în 2 perechi: pinii 4, 5 (+) și pinii 7, 8 (-) Alimentare cu 4 perechi: - Temperatura de funcționare: 0 până la 40 ° C Temperatura de depozitare: -30 până la 70°C Umiditate de funcționare: 5 până la 90% fără condensare Conector AC: IEC-320 C6 Date IN / POE: Priză ecranată RJ45 Protecție la supratensiune: diferență și mod comun Protecție prin prindere: 11V date, 6
