

**DISPERSIT LAVABIL INTERIOR**

I.D.: 96136436

Data publicarii 15.04.24

Coduri CPV

44115800-7

Pretul estimativ: 3.215,00 RON - 3.215,00 RON

Descriere: este o vopsea alba cu aspect semivascos, omogen, utilizata pentru vopsirea suprafetelor supuse la uzura mare. Aceasta vopsea lavabila prezinta rezistenta deosebita avand pelicula flexibila si este utilizata pentru vopsirea tuturor suprafetelor de baza minerale: tencuieli uzuale, gleturi, zidarii, placi de gips-carton, beton si ca vopsea de renovare pe vopsitorii vechi rezistente. Caracteristici: aplicare foarte usoara; aderenta deosebita la suport si putere mare de acoperire; pelicula continua, uniforma, umple foarte bine porii . Aplicare: suprafetele trebuie sa fie uscate, curate, rezistente, fara fisuri, plane si fara denivelari. Inainte de utilizare continutul din recipient se amesteca foarte bine. Vopseaua poate fi aplicata prin pensulare, roluire sau pulverizare airless. In cazul pulverizariei airless se recomanda duza 0.026-0.031" sau 0.66-0.79 mm, presiunea de 160-180 bari si unghiul de pulverizare 40°-80°. Temperatura minima trebuie sa fie de +5°C pentru suprafata de baza si mediul inconjurator, atat la aplicare cat si in timpul procesului de uscare/intarire. Timpul de uscare la 20°C si 65% umiditate relativa a aerului este de 1-3 ore pentru amorsa de perete si de 1-4 ore pentru vopseaua lavabila Oskar. Consumul specific mediu este in functie de suport: Necesa grunduire prealabila. Alte caracteristici membrana flexibila, impermeabila; putere de acoperire: 10 mp / litru / strat. Pret