

ACHIZITIONARAREA DIFERITELOR TIPURI DE VASELINA SI ULEIURI

I.D.: 35925508

Data publicarii	16.05.19	Coduri CPV	09211400-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.05.19	Pretul estimativ:	1.864,00 RON - 1.864,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: U.M. 01144 loc. Roman, str. Prof. Dumitru Martinas nr. 2, jud. Neamt, achizitioneaza urmatoarele produse cu livrare franco-beneficiar la U.M. 02033 Iasi, str. Penes Curcanu nr. 2 astfel: 1. Spray WD-40 (450 ml, cu urmatoarele specificatii: vascozitate ASTM D 445, 2,5 mm²/s la 40°C, greutate specifica: 0,8 la 25°C, procent substanta novatila : 30% raport de masa; procent substanta volatile: 70%; punct de curgere: sub -73 °C) = 30 buc; 2. Vaseline pe baza de litiu EP 2 CTG 400 gr.(tipul ingrosatorului: 12 hidroxistearat de litiu, tipul uleiului de baza-mineral; vascozitate cinematic a uleiului de baza -40 °C: 120 mm²/s; punct de picurare: 194 °C; penetratia la 25 °C: 28 mm) = 10 buc; 3. Vaseline pe baza de cupru Comma 500 ml (cu utilizare universala, rezistenta la temperature cuprinse intre: 30 °C si 1200 °C, asigura protectia impotriva uzurii mecanice, coroziunii si temperaturilor ridicate; flacon 500 g) = 10 buc; 4. Ulei ghidaje G 40 sau T 68 (vascozitate la 50 °C 36-40 mm²/s; vascozitate la 40 °C: 62 mm²/s; punctual de curgere (max): -10 °C; utilizare- gresarea utilajelor de tamplarie) = 20 litri; 5. Ulei pneumatic AGIP ASP 32(vascozitate cinematic la 40 °C: 100 mm²/s; vascozitate cinematic la 100 °C:12,2 mm²/s; indice de vascozitate: 95; punctual de scurgere: -21 °C, utilizare la sisteme pneumatic) = 10 litri; 6. Ulei compressor cu piston DICREA 150 (vascozitate: 40 °C: mm²/s, vascozitate la 100 °C:14,3 mm²/s; indice de vascozitate : 94; utilizat la compressor cu pistoane) = 10 litri
