

AD Interfata PCAN-USB izolata galvanic+SW CANopen Magic Ultimate -Echipeamente si SW de com. ind-AC

I.D.: 74166085

Data publicarii	12.10.22	Coduri CPV	48461000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 10.527,00 RON - 10.527,00 RON

Descriere: Interfață PCAN-USB izolată galvanic+ SW CANopen Magic Ultimate Caracteristici: • Adaptor USB (modul Full-Speed, compatibil cu USB 1.1, USB 2.0 și USB 3.0) • Conexiune CAN High Speed (ISO 11898-2) • Rate de bit de la 5 kbit/s până la 1 Mbit/s • Timp de rezoluție - aprox. 42 μs • Conform cu specificațiile CAN 2.0A și B • Conexiune D-Sub, 9 pini (în conformitate cu CiA® 303-1) • Controler CAN NXP SJA1000, frecvență de ceas de 16 MHz • Transceiver NXP PCA82C251 CAN • Izolație galvanică pe conexiunea CAN până la 500 V • Alimentare cu tensiune prin USB • Temperatură de funcționare de la -40 - 85 °C. Garantie 1 an Software CANopen Magic Ultimate Caracteristici: • Suport CANopen FD • Citire/scriere cu SDOs • SDO expedited, segmentat și bloc • Network management (NMT) • Trace window - 4 • Afișare și configurare PDOs • Citire/scriere fișiere DCF • CANopen manager configuration • Suport pentru LayerSetting Services (LSS) • Afișare date din proces • Filtrare mesaje și înregistrare • Suport CiA 447 • Acces la Object Dictionary • Python Script API, Editors and Interpreters • Simulare noduri CAN • Simulare noduri CANopen FD • Simulare OD din DCF sau EDS
Generare automată diagrame de rețea
