

AUTOCLAV VERTICAL

I.D.: 22630728

Data publicarii	25.09.17	Coduri CPV	33191110-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.09.17	Pretul estimativ:	60.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Cantitate: 1 bucata Acest echipament va fi folosit la decontaminarea cutiilor Petri contaminate, a flacoanelor contaminate si a pipetelor contaminate, respectiv la dezinfectia sticlarii utilizate si la sterilizarea flacoanelor de prelevare probe apa; **CHARACTERISTICI TEHNICE:** ? capacitate efectiva 50- 60 L, ? temperatura si programe de sterilizare pâna la min. 140 gr.C; ? presiune de lucru: 2,7 bar; ? exterior confectionat din baza acrilica pe otel galvanizat, interior (camera de sterilizare) confectionat din otel inoxidabil, rezistent la agenti chimici si usor de curatat; ? capacul acoperit cu plastic termorezistent pentru protejarea utilizatorului de arsuri si prevazut cu sistem dublu de blocare, dependent de temperatura si presiunea din interior, prevazut cu garnituri de silicon; ? dimensiunile interne ale camerei de sterilizare sa fie minim 320 x 670 mm (diametru x inaltime); ? cu posibilitatea de setare individuala a parametrilor, înainte de activarea programului; ? dupa ce programul este activat, pe display sa afiseze fiecare etapa a procesului de sterilizare si timpul ramas; ? programul sa poata fi activat doar daca capacul este complet închis, pentru siguranta operatorului; ? drenajul sa se faca pe la partea inferioara a autoclavului; ? sa aiba alimentare manuala cu apa demineralizata; ? sa fie prevazut cu : închidere de siguranta electromecanica, valve de siguranta, întrerupere pentru nivel scazut de apa, detectori si protectie de suprapresiune si supraîncalzire, indicator de senzor defect, manometru pentru presiune, memorie pentru caderi de tensiune ; ? sa prezinte mesaje sonore si vizuale în caz de erori de functionare si de finalizare a procesului de sterilizare,; ? sa fie prevazut cu sistem de racire rapida cu aer (nu se poate racorda la apa rece) si uscare; ? sa fie prevazut cu filtru HEPA pentru exhaustare; ? sa se livreze cu un cos si o galeata de sterilizare din inox; ? tensiune alimentare 230 V. ? sa fie livrat cu certificat de etalonare metrologica.
