
**COVOR BITUMINOS pe DJ 601 A Limita judet Ilfov - Bâcu;
Joita+Cosoba km 11+500-14+400; km 19+100-21+200;5,00km**

I.D.: 30290015

Data publicarii	21.08.18	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.426.388,36 RON - 1.426.388,36 RON

Descriere: Valoarea estimată , fără TVA, pentru achiziționarea execuției lucrărilor de C+M aferente obiectivului de investitie "COVOR BITUMINOS DJ 601 A: LIMITA JUDET ILFOV – BÂCU; JOITA – COSOBA; este de 1.426.388,36 lei Obiectul prezentului contract il constituie executia lucrarii de "COVOR BITUMINOS DJ 601 A: LIMITA JUDET ILFOV – BÂCU; JOITA – COSOBA Scopul contractului este întreținerea drumului judetean si menținerea la parametrii clasei tehnice corespunzatoare, respectiv IV. Execuția lucrării se va face în conformitate cu caietul de sarcini, parte integranta a documentatiei de atribuire Lucrările premergătoare așternerii stratului de uzură, BA 16, în grosime de 4 cm sunt: - Refacerea fundației drumului în zonele care prezintă cedări locale ale corpului drumului - 40 cm piatră spartă, - Frezarea asfaltului degradat 3 cm. Frezarea se va executa mecanic,cu foreza rutieră, iar materialul rezultat din frezare va fi folosit la completare acostamente - Pe suprafețele frezate și peste fundația refăcută, se va așterne un strat de bazădin BAD 25, preparat la cald, în grosime de 5 cm, cu așternere mecanică - După finalizarea acestor lucrări, se va executa covorul asfaltic din BA 16, în grosime de 4 cm, pe toată lățimea părții carosabile, a benzilor de încadrare. - Drumurile laterale se vor racorda la DJ 601A prin executarea unor pene din BA 16 pe o lungime de 5 m. .principalele lucrări proiectate care care fac obiectul contractului sunt: - Suprafața de covor bituminos: 30.500 mp - Accese drumuri laterale și intersecții: 500 mp - Completare acostamente: 900 mc - Strat de fundatie: 400 mc - Strat de egalizare: 400 to - Strat geotextil. 30.500 mp 3.categoriile de lucrari care fac obiectul contractului sunt: - Fundatii din piatra sparta; - Imbracaminti rutiere bituminoase cilindrate, executate la cald; - Utilizarea geocompozitului la imbracamintile rutiere bituminoase; - Drumuri laterale
