

Achizitie UPC APC 1400VA

I.D.: 51586763

Data publicarii 13.11.20 Coduri CPV 31682530-4

Pretul estimativ: 652,94 RON - 652,94 RON

Descriere: Dimensiuni (W x D x H mm): 215 x 130 x 336 mm Iesiri: Conexiuni de ieşire: 4 x Schuko CEE 7 (Battery Backup) Backup time: Load (watts): 70W / Standard runtime: 78.2 min Intrari: Interval tensiune de intrare pentru operaŃii principale: 150 - 280V Altele: Topologie : Linie interactivă Conectori iesire: Schuko Indicatori: Afişaj stare LED cu indicatoare on line: Pe baterie: Țnlocuire baterie Ți indicatoare de suprasarcină Intrari: Tip de protecŃie necesară la intrare: 3-pole breaker Altele: Lungime cablu : 1.22 m Alarma: Alarmă când funcŃionează pe baterie: alarmă distinctă pentru baterie descărcată: alarmă sub formă de ton continuu la suprasarcină Iesiri: Capacitate putere de ieşire: 700 Watts / 1400 VA Intrari: FrecvenŃă de intrare : 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automată) ProtecŃie: ProtecŃie date Țn linie : ProtecŃie RJ-11 pentru modem/fax Iesiri: FrecvenŃă de ieşire (sincronizată cu alimentarea de la reŃea): 50/60 Hz +/-1 Hz Backup time: Load (watts): 300W / Standard runtime:14.2 min Intrari: Conexiuni de intrare : Schuko CEE 7/7P Greutate (Kg): 12 Kg Culoare: Negru Timp reincarcare: 8 h Intrari: Curent maxim de intrare: 6A Altele: Tip formă de undă: AproximaŃie pas cu pas pentru o sinusoidă Putere (VA): 1400 Montabile in rack: Nu Tensiune de alimentare (V): Tensiune nominală de intrare: 230V Baterie: Baterie cu plăci de plumb Ți acid, etanșată, care nu necesită Țntreținere, cu electrolit suspendat: etanș ProtecŃie: Capacitate nom