
Verificare si achizitie stingator SM6, P6 si G2

I.D.: 73714906

Data publicarii	26.09.22	Coduri CPV	50413200-5 35111300-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 971,00 RON - 971,00 RON

Descriere: Verificarea stingatorului se face conform OMAI 138/2015. Se efectueaza operatiunile urmatoarele operatiuni: a) identificarea stingatorului; b) verificarea integrității exterioare a recipientului stingatorului; c) verificarea existenței manometrului și a indicațiilor acestuia, numai pentru stingătoarele permanent presurizate; d) verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei; e) verificarea stării de încărcare prin cântărire, numai pentru stingătoarele cu CO(2); f) etichetarea și sigilarea stingatorului. Stingator destinat stingerii incendiilor pentru focare de tip B si C (conform SR EN 3.7/2005). Masa incarcaturii cu pulbere a stingatorului G2 este de 2 kg, Timp de descarcare min 6s, Lungimea minima a jetului 3m, Presiunea nominala de incarcare la 20°C: 14 bari, Presiunea de testare: 25bari, Presiunea minima de spargere:55 bari, Gaz utilizat pentru incarcare: CO2. Prevazut cu manometru. Stingator portativ presurizat permanent incarcat cu 6 kg pulbere, P6, pulbere ABC, destinat stingerii inceputurilor de incendii clasa A, B, C. Caracteristici: Stingator P6 cu pulbere de 6 kg, cu manometru, tip agent stingere pulbere ABC, masa incarcaturii: 6 Kg
