

Montaj standard aparate aer conditionat

I.D.: 65517462

Data publicarii	20.12.21	Coduri CPV	45255400-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 380,00 RON - 380,00 RON

Descriere: Materiale incluse in montajul standard al aparatelor • 3 metri de traseu frigorific izolat. • 3 metri de conductor electric din cupru MYYM 3*1.5 / 3*2.5 (la echipamentele cu capacitate termica pana in 7kW) cu manta si izolatie din PVC pentru conectarea echipamentului la punctul de tensiune (acolo unde sistemul nu prevede acest cablu), 4 metri de conductor electric din cupru MYYM 4*1.5 cu manta si izolatie din PVC pentru conectarea intre unitatea interna si cea externa. • Banda de matisat de culoare alba din teflon. • 2 console metalice tip "L" pentru fixarea unitatii externe pe perete. • Elementele de fixare - 5 suruburi de fixare cu dibluri din polipropilena, 4 suruburi metalice cu saiba si piulita pentru prinderea pe console, 6 elemente de fixare pe perete cu suruburi metalice si dibluri din polipropilena sau elemente de fixare rapida pentru gips-carton. • Stecher schuko. Etapele montajului standard • Amplasarea unitatii interioare in locul stabilit de comun acord cu beneficiarul lucrarii. • Perforarea peretelui exterior cu un burghiu de perforare de ϕ 55mm pentru conectarea celor doua unitati. In cadrul acestei operatiuni nu se vor putea perfora structuri de rezistenta. In pret este inclusa o singura perforare. • Fixarea unitatii exterioare pe peretele exterior, cat mai aproape de unitatea interioara intr-un loc accesibil pentru montare si interventii ulterioare. Locul va fi stabilit de comun acord cu beneficiarul lucrarii, dar in limita capacitatilor de montaj.
