

Unitate UPS cu un pachet de baterii suplimentar, inclusive instalare, configurare si testare - 1 buc

I.D.: 10922541

Data publicarii	06.01.16	Coduri CPV	31154000-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	13.01.16	Pretul estimativ:	13.751,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: FT 11 - Unitate UPS -Puterea de iesire nominala: 4.200 W / 6.000 VA (puterea maxima debitata in regim continuu) -Autonomie Unitate UPS pentru puterea de iesire de 1.500 W: minim 60 minute -Montabil in Rack: Da -Inaltime Rack: 3U -Intrare: o Domeniul tensiunii de intrare in functionare normala: 160 ÷ 280 Vc.a. o Alte tensiuni de intrare: 220, 240 Vc.a. o Tensiunea de intrare nominala: 230 Vc.a. o Conexiunea de intrare: trifazat, rigid o Domeniul reglabil al tensiunii de intrare in functionare normala: 100 ÷ 280 Vc.a. o Frecventa de intrare: 50 / 60 Hz +/- 5 Hz (citire automata) - Iesire: o Tensiunea de iesire nominala neconfigurabila: 220, 230 sau 240 Vc.a.; o 4 Jump-ari IEC o Neuniformitatea tensiunii de iesire: lt; 3 % o Alte tensiuni de iesire: 220, 240 Vc.a. o Puterea de iesire maxima configurabila: 4200 W / 6000 VA o Tensiunea de iesire nominala: 230 Vc.a.; 2 x C19 IEC 320 o Forma de unda: tip faza o Frecventa de iesire (sincronizata cu intrarea): 50 / 60 Hz +/- 3 Hz, reglaj utilizator +/- 0,1 o Factor de varf / amplitudine: 3 la 1 o By-pass (decuplare) interna: automat si manual o Randament in sarcina nominala: 92.0 % o Conectori iesire: tip IEC o Conexiunea de iesire: 8 x C13 IEC 320 - Tip conectori / Port-uri Interfete: Serial DB-9 RS-232, Retea RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot, Card-uri Smart-Slot pre-instalate AP9631 - Baterie: o Include 2 module de baterii o Baterie Pb-Acid, capsulata, etansa, fara mentenanta cu electrolit liber o Cantitate RBC: 1 o Timp reincarcare: 2,5 ore (150 minute) pentru incarcare completa - Protectie: Filtrare permanenta multi-polara a zgomotului IEEE 0,3 % din supratensiunea tranzitorie - Timp de raspuns stabilizare zerou: indeplineste UL 1449 - Oprire de urgenta disponibila (EPO) - Disipare termica Online: 1221 BTU/h - Altitudinea de functionare: 0 ÷ 3.000 m - Temperatura de functionare: 0 ÷ 40 oC - Umiditatea relativa de functionare: 0 ÷ 95 % - Zgomot sesizabil la 1 m de suprafata unitatii: maxim 55,00 dBA - Garantie Unitate UPS: minim 2 ani
