

## **EXECUȚIE LUCRĂRI pentru obiectivul de investiții "AMENAJARE STRADA GHEORGHE BUNOIU SI INFIINTARE REFUGII PARCARE/SPATII VERZI PE STRADA MIHAIL KOGALNICEANU, IN LOCALITATEA 2 MAI, COM. LIMANU, JUD. CONSTANTA"- LOTUL 1 STRADA GHEORGHE BUNOIU**

I.D.: 45257085

Data publicarii	02.04.20	Coduri CPV	45112500-0
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Principalele caracteristici existente pe str.Gheorghe Bunoiu: - Lungimea ce urmează a fi modernizată (între DN 39 și zona de faleză)-cca 147 m; - Distanța între limitele de proprietate: ● pe primii 25 m dinspre DN 39, cca 8,80 m ● pe restul traseului cca 10,50 - lățimea părții carosabile: cca 6,0 m - partea carosabilă: asfalt cu grosime de cca 3cm - trotuar stânga: dale de beton 50 x 50 cm Suprafețe existente: ● Suprafața totală (conform cadastru) : 1.581 mp; ● Suprafața amenajată cu dale de beton 50 x 50 cm și suprafețe betonate pavele autoblocante necarosabile cu grosimea de 4 cm: cca 250 mp; ● Suprafața carosabil existent (asfalt) : cca 900 mp. Varianta constructivă a sectorului de drum este: PARTEA CAROSABILĂ: - 10 cm calupuri din granit, carosabile (SR EN 6978/1995); - 5 cm strat de pozare din nisip (conform STAS 6400:84; SR EN 13424:2008); - 30 cm strat de fundație din piatră spartă (conform STAS 6400:84; SR EN 13424:2008); - 10cm nisip cu rol izolator și autocontaminant (conform STAS 6400:84; SR EN 13424:2008). TROTUARE: - 10 cm calupuri din granit, carosabile (SR EN 6978/1995); - 5 cm strat de pozare din nisip (conform STAS 6400:84; SR EN 13424:2008); - 30 cm strat de fundație din piatră spartă (conform STAS 6400:84; SR EN 13424:2008); - 10cm nisip cu rol izolator și autocontaminant (conform STAS 6400:84; SR EN 13424:2008).