

## **Achizitie utilaj pentru interventii in situatii de urgenta si calamitati in comuna Oarja, judetul Arges**

I.D.: 36100922

---

Data publicarii	23.05.19	Coduri CPV	43200000-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 316.778,00 RON - 316.778,00 RON

---

Descriere: Caracteristici tehnice minime: Motor diesel, turbosupraalimentat cu pompa de injectie rotativa actionata electronic; Cuplu motor: minim 438 Nm la 1400 rpm; Putere: min.95 CP; Transmisie tip "power shuttle" (cu schimbator de viteze) cu patru trepte de viteza, inainte/inapoi 4 trepte de viteza inainte, 4 trepte de viteza inapoi; tractiune integrala cu posibilitati de cuplare din cabina, ambele puncti motoare, cuplare 2x4 sau 4x4; Viteza de deplasare- min 40 km/h; Directie complet hidrostatica: controlata de o pompa Orbitrol (sistem de virare cu actionare hidraulica pentru o virare rapida si usoara); Sistem hidraulic "Load Sensing" (Sistem de furnizeaza un debit mare hidraulic chiar si la turatii scazute ale motorului, capacitate c reduce consumul de combustibil si uzurile utilajului), cu centru inchis si perceperea sarcinii; Capacitate pompa: minim 160 l/min; Presiune: minim 250 bar; Sistem incarcator, inclusiv sistem "Ride control" pentru amortizarea oscilatiilor cupei in timpul deplasarilor- sau similar; Inaltimea maxima de ridicare la boltul cupei: 3497 mm; Capacitate de ridicare la inaltime maxima:min 3240 kg, max 3500 kg; Latime cupa: 2406 mm; Sistem electric; Alternator 120 amperi, 12 volti; Prize electrice 12 V (2 externe, 1 interna); Contact general prin cheie; Sistem excavator; Brat de excavare curbat, cu ranforsari si profil ingust pentru vizibilitate optima; Balansier extensibil, adancimea de excavare minim: 5000 mm, maxim: 5696 mm Forta de sapare a cupei: minim 63 KN Pachet protectie roti fata, stopuri spate, etc. Utilajul va avea urmatoarele dotari standard incluse: - Cupa incarcator multifunctionala cu dinti, capacitate 1.03 mc si latime 2.406 mm; - Brat excavare telescopic adancime de sapare 5.696 mm; - Instalatie hidraulica pentru picon capacitate pompa 160 l/min, presiune 250 bar; - Cupa excavare 610 mm latime; - Kit furci stivuitoar- kit complet ce contine urechi de prindere, sistem rabatabil si furci;

---