

Achizitie vopsea acrilica zidarie

I.D.: 97659332

Data publicarii	20.05.24	Coduri CPV	44810000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	502,95 RON - 502,95 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: Vopseaua Vitex Cimentol pe baza de solvent asigura o putere mare de acoperire si elasticitate ridicata. Aceasta este destinata utilizarii pentru suprafete din ciment, pavaje, terenuri sportive, pereti, dale si suprafete aflate atat la exterior, cat si la interior. Avantajele produsului: rezistenta buna la conditiile atmosferice nefavorabile si poluare duritate aderenta puternica Vopseaua este disponibila in nuanta caramiziu. Mod de aplicare: Suprafata de lucru trebuie sa fie curata, uscata, neteda, lipsita de urme de grasime sau vopsea exfoliata. Amesteca bine inainte de utilizare si aplica unul sau doua straturi cu pensula, trafaletul sau cu pistolul airless. Vopseaua se dilueaza cu solvent Brush Solvent T 300 in proportie de 5%. Se usuca pentru atingere dupa 20-40 de minute si poate fi reaplicata dupa 4-6 ore, in functie de conditiile atmosferice. Consumul este de aproximativ 10-12 m2/litru . Specificații tehnice Brand - Vitex Utilizare - beton Culoare de baza - maro Cantitate - 0.75l Domeniu de aplicare - casnic industrial Destinat pentru - exterior interior Timp dupa care se aplica strat 2 - 6h Numar de straturi recomandate - 1-2 Densitate - 1.4g/cm³ Diluabil - 5% Consum - 100ml/mp/strat Mod de aplicare - pensula rola pulverizare Temperatura de lucru - 5-30°C Temperatura de depozitare - 5-30°C Ambalare - cutie metal
