

Kit automatizare poarta batanta Nice WINGO4KLT, 200 Kg/canat, 2m/canat, 230V

I.D.: 67503088

Data publicarii 24.03.22 Coduri CPV 42961100-1

Pretul estimativ: 1.994,12 RON - 1.994,12 RON

Descriere: Specificatii Unitate de comanda MC800 Utilizare: automatizare poarta batanta Putere maxima motor: 900 W Conexiune: BlueBus (2 fire) Detectare obstacole: Da Moduri de functionare: 2 (semi-automat, automatic) Sistem de operare: Opera Timp pauza TP: 5-180 s Timp lumina curtoazie TCOR: 0:250 s Timp lumina pre-intermitenta TPRE: 0:10 s Sensibilitate anti-strivire: min:max Compatibilitate: Toona TO4005, TO4006, TO4015, TO4605, TO5015, TO5016, TO5605, Hyppo HY7100, HY7005, Wingo WG4000, WG4010, WG5000, Metro MFAB3000, MFAB3000L, Big Metro LFAB4000 Curent motor: 15 A Putere maxima lumina intermitenta: 120/230 V, 21 W Putere maxima idicator poarta deschisa CA: 24 V, 4 W Putere maxima incuietoare electrica: 12 Vac, 15 VA Grad de protectie: IP54 Alimentare: 120/230V, 50/60 Hz Temperatura de functionare: -20°C - +50°C Dimensiuni: 230 x 120 x 300 mm Greutate: 4.1 Kg Motor WG4000 Utilizare: porti batante Viteza: 0.016 m/s Forta: 1500 N Ciclu de lucru: 30/ora Grad de protectie: IP44 Putere: 200 W Curent absorbit: 1.5 A Alimentare: 230V Temperatura de functionare: -20° - +50° Dimensiuni: 770 x 98 x 95 mm Greutate: 6 Kg Receptor OXIBD Numar canale: 4 Frecventa: 433.92 MHz Codificare: BD, O-Code, Flor, TTS, Flo, Smilo Sensibilitate: 108 dBm Impedanta de intrare: 50 Ω Capacitate memorare emitatoare: 1024 - unidirectionale, 750 - bidirectionale Curent absorbit: 50 mA Alimentare: 5V DC Temperatura de functionare: -20°C - +55°C Dimensiuni: 49.5 x 41.9 x 18 mm Greutate: 22 g Pachetul contine 2x