
BOILER TERMOELECTRIC ELDOM 200L GREEN LINE

I.D.: 66381174

Data publicarii	15.02.22	Coduri CPV	44621200-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.452,34 RON - 1.452,34 RON

Descriere: - Volum util: 200 l - Tensiune de alimentare: 230V/50 Hz - Putere rezistenta electrica: 3 kW - Presiune max.in boiler: 6 bar - Presiune max. in serpentina: 10 bar - Temperatura maxima: 95°C - Timp incal. cu rez. el. de la 15°C - 65°C: h - Suprafata totala a serpentinei S1: 0.59 m2 - Volum serpentina S1: 2.9 l - Vol apa la 37°C in regim electric: 494 l - Racorduri la circuitul primar (serpentina): 3/4" - Racorduri la circuitul secundar (ACM): 1/2" - Dimensiuni - dxh: 500 x 1255 mm - Masa cu ambalaj: 69.5 kg - Debit max ACM Dt 35 °C (S1) 60-80°C: 413 l/h - Timp in min. de incalzire (S1) 85°C - 15/60°C: 21 min - Debit de apa max. amestec la 45°C (S1): 202 l/h - Inaltime totala: 1235 mm - Diametru extern: 586 mm - Grosime izolatie: 43 mm - * Boilerele din aceasta gama sunt din otel portelanat - * Sursa de incalzire este mixta electrica (rezistenta cu puterea nominala de 1.5-3 kW) si serpentina racordata la un cazan de apa calda - Izolatia se realizeaza prin injectare de poliuretan - Mantaua si capacele sunt din tabla de otel,vopsite in camp electrostatic - Poseda protectie anodica impotriva coroziunii (anodul din aliaj de magneziu) - Echipate cu termometru,intrerupator general cu semnalizare luminoasa, - termostat de reglare a temperaturii apei si termostat de siguranta - la supraincalzire 95°C - Se livreaza cu supapa de siguranta
