

APARAT SUDURA MIG MAG + ACCESORII-664

I.D.: 95539858

Data publicarii	05.04.24	Coduri CPV	42662000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	5.798,31 RON - 5.798,31 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: Caracteristici: Program MIG MAG Synergic CO2 Program MIG MAG Amestec Argon + CO2 Synergic Program MIG MAG Manual Program MIG MAG Aluminiu Synergic (Argon) Program MIG MAG fara gaz Program Spool Gun Aluminiu MMA Program Lift TIG Functia " 2T/4T" usureaza realizarea cordoanelor lungi, ne mai fiind nevoie de pastrarea butonului de pe pistolul apasat pentru realizarea arcului. Grosime sarmei utilizabile este de 0.6 / 0.8 / 1.0 mm Usor de intretinut, robust si fiabil. 2 ani de GARANTIE oferite de producator, indiferent de tipul clientului. Protectie termica. Protectie suprasarcina. Potrivit pentru sarma cu un diametru de maxim 270 mm (15kg). Domenii de utilizare: lucrari de confectii metalice usoare, reparatii auto, intretinere si montaj, putand fi utilizat atat in spatii inchise, cat si in exterior. tabel diferite Tipul invertorului IGBT Interfata LCD DA FCAW DA Control Sinergic DA 2T/4T DA Role avans sarma 2 Arc Force DA Arc Force reglabil DA Hot Start DA Pistol MIG MAG inclus IGrip 150 4m Numar de faze 1 Tensiune de alimentare 230 V AC±15% 50/60 Hz Curentul de intrare max/ef. MMA 37A/25A Curentul de intrare max/ef. MIG 37A/25A Factorul de putere (cos fi) 0.93 Randament 85% Raport sarcina de durata (10 min/40 °C) 220A / 21.8V@60%, 170A / 20V @100% Reglare curent de ies
