

Furnizare Sisteme de control al accesului

I.D.: 80511114

Data publicarii	04.04.23	Coduri CPV	42961100-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.04.23	Pretul estimativ:	1.625,21 RON - 1.625,21 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: A. Videointerfon ecran LCD 7 inch, rezolutie ecran 840x234; iesire actionare yala electromagnetic; conexiune cu unitatea externa-cablu cu 4 fire; alimentare 15 Vc.c; Posibilitate anexare tastatura control acces;-1 BUC • Yala electromagnetica din inox inoxidabil, tip deschidere electrica/mecanica, tensiune alimentare 7-12V; compatibila cu sisteme de videointerfon ; sistem deblocare mecanica;durata de viata-mai mare de 200.000 de deschideri-1 BUC • Sursa de tensiune cu temporizare pentru yale si control acces-Tip sursa -in comutatie; Tensiune intrare 110-260V; Tensiune iesire 12V; Curent maxim iesire 3A; Putere 34W;-1 BUC • Tastatura control acces :Alimentare 12V; tastatura iluminata; Grad protective IP54; Cititor card EM-125KHz; memorie permanenta; montaj aplicat; Capacitate - 2000 utilizatori-1 BUC • TAG de proximitate 125 KHz 64 bit-compatibil interfon- 50 BUCATI B.Camera supraveghere video -2 BUC. Camera exterior: tehnologie AHD/HD-CVI/HD-TVI/PAL, sensor :1/2.7 inch CMOS, dimensiune sensor 2MP, rezolutie 1920 (H) x1080 (V), obiectiv 2.8mm, deschidere 101°, raza de actiune a iluminarii IR 30m, raport semnal/zgomot>65Db,alimentare 12V±30% DC-Da; Sursa de supraveghere: 12V 10Ah, tensiune intrare 100-240VAC 47-63 Hz, tensiune iesire reglabila 11.5-14.2 VDC, 9 iesiri de 1.1 A fiecare, support acumulatori de pana la 17Ah, back up, protectie la scurtcircuit, supracurent, supravoltaj. Set videobalun 4k; 2-8MP, tehnologii AHD,HD-CVI, HD-TVI, conexiune sigura cu surub; Mufe alimentare camera:TATA cu surub, DCM
