

Stingator tip G5 si P6

I.D.: 39767244

Data publicarii	08.05.18	Coduri CPV	35111300-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 888,00 RON - 888,00 RON

Descriere: Stingator cu pulbere si N2 presurizat permanent tip P6 (pulbere ABC) Stingator cu pulbere ABC, capacitate de stingere 21A 113B C. Se utilizeaza la stingerea începuturilor de incendii din clasele A, B, C, în spatii închise sau deschise (mijloace de transport auto, statii PECO, magazine, depozite, magazii, centrale termice, nave, vagoane CFR etc.), precum si asupra echipamentelor electrice cu tensiuni pâna la 1000 V. Recipientul este executat din tabla de otel prin procedee de sudura omologate, pe masini automate de sudat sau din aliaj de aluminiu. Robinetul este executat din alama, fiind prevazut cu mâner de sustinere, brat declansator si manometru indicator de presiune. Agentul de stingere este pulberea ABC, care asigura stingerea cu eficienta maxima pentru toate tipurile de focare. Pulberea nu contine substante periculoase pentru sanatatea oamenilor si a mediului înconjurator. Gazul propulsor este azotul (N2), gaz ecologic fara variatii de presiune la variatiile de temperatura. Stingator cu CO2 tip G5 Recomandat pentru stingerea incendiilor de natura electrica (echipamente electrice cu tensiuni pana la 1000 V): computere, centrale telefonice, incaperi cu aparatura electrica si electronica, transformatoare etc. Destinatia produsului: Stingatorul portativ tip G5, este destinat stingerii începuturilor de incendii in urmatoarele cazuri: - incendii de lichide sau de solide lichefiabile - clasa B de incendiu; - incendii de gaze - clasa C de incendiu; - incendii la echipamentele ele
