
OSB 3 Kronospan, grosime 18 mm, 2500 x 1250 mm

I.D.: 67721406

Data publicarii	28.03.22	Coduri CPV	44191400-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 151,00 RON - 151,00 RON

Descriere: OSB este o placa rigida realizata din aschii lemnoase lungi si subtiri cu grosimea cuprinsa intre 0,5 - 0,7 mm si lungimea de pana la 140 mm. Cele trei straturi sunt orientate ortogonal, primele doua exterioare dispuse longitudinal, iar cel interior transversal. Beneficiaza de rezistenta crescuta la umezeala si nu intretine arderea, fiind utilizata ca element structural in industria constructiilor si in logistica. Acest produs este potrivit pentru realizarea de: cofraje pentru beton acoperisuri rafturi dusumele pereti tavane constructii temporare usoare scene elemente structurale ale scarilor si plafoanelor panouri de afisaj inchideri temporare de santier Montajul OSB iti ofera o modalitate de lucru rapida, usoara si rezistenta la forfecare. Il poti monta cu ajutorul oricarui sistem de fixare pentru lemn: cuie, holzuruburi sau capse, inclusiv in imediata apropiere a muchiiilor. Pentru podele si asterelii, dispune placile cu latura lunga perpendicular pe reazeme, respectiv cu cea scurta fixata pe suporti. In cazul placilor pe pereti, rigiditatea maxima se obtine prin montarea in pozitie verticala. Trebuie evitata imbinarea in cruce. Transport Pe durata transportului si al depozitarii este recomandat sa se fereasca de actiunea directa a apei, iar inainte de a fi aplicata pe perete, dusumea sau tavan, sa fie lasata sa se adapteze conditiilor din incaperea unde va fi folosita. Nu este recomandata expunerea directa a acestora la intemperii. Specificatii tehnice: Dimensiuni: 2500 x 1
