

Confectie si montaj de tamplarie din pvc, profil Aluplast Ideal 4000 cu sticla termoizolanta

I.D.: 44628304

Data publicarii	18.11.19	Coduri CPV	45421100-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.697,48 RON - 3.697,48 RON

Descriere: Confectie si montaj de tamplarie din pvc - usa intrare in doua canate - punct termic, astfel: Usa intrare: - dimensiuni: 1400mm x 2000mm - profil pvc ALUPLAST, seria IDEAL 4000, 5 camere de izolare, 2 garnituri de etansare, 70mm adancime, clasa B, de provenienta Germania, culoarea tamplariei - ALB - armaturile folosite au o grosime de minim 1.5mm pentru profilele albe, tratate impotriva coroziunii - suruburile pentru prinderea armaturilor se dau conform manualului tehnic, si anume, la o distanta de minim 150mm si maxim 200mm unul de altul, pentru rigidizarea corespunzatoare a profilului; orice distanta mai mare decat cele mentionate poate provoca torsionarea profilului si inconveniente in folosire - usa - este confectionata din cercevea de usa de 105mm - in doua canate cu deschidere inspre exterior, dotata cu armatura de 3mm grosime si coltari sudabili, prag din aluminiu cu punte de rupere termica la partea inferioara - tipul de inchidere al usii - broasca GRETSCH-UNITAS cu role si actionare din maner, inchidere cu limba - tipul de maner al usii - maner 28/92 FILIZ cu arc de revenire - tipul de balamale al usii - balamale SIMONSWERK K3135 150kg sarcina/balama - cate trei balamale per canat, culoare TITAN - usa este dotata cu amortizor cu autoblocare GRETSCH-UNITAS - usa este dotata cu cilindru BKS pentru incuiere - suruburile de prindere ale feroneriei sunt suruburi special tratate cu cap torx de la producatorul Heiko - suruburile de prindere ale pieselor de inchidere sunt s
