
Camera frigorifica cu umidificator monitorizat si rastel

I.D.: 50806128

Data publicarii 21.10.20 Coduri CPV 39314000-6 42513290-4

Pretul estimativ: 31.932,00 RON - 31.932,00 RON

Descriere: Dimensiuni exterioare:2100x4000x2500mm Grosime panou pereti 60mm, fara pardoseala
Tensiune de alimentare: 220V/ 50 Hz Interval de racire: +0°C...+10°C Temp. ambientala max
40°C Capacitate de racire: 1.7 kW/temp. vap.-10 °C Agent refrigerare: R-449A Nivel de
zgomot, presiunea acustica la 10m: 60 dBA Agregat silentios: nu Usa intrare, dimensiuni:
900x1900mm, usa glisanta, inchidere pe pardoseala Iluminare interioara camera: da
Descriere produs: Instalatie frigorifica cu vaporizator cu recirculare forzata al aerului,
degivrarea electrica. panou de comanda cu afisaj digital al temperaturii. Agregat frigorific in
carcasa, cu posibilitate de montaj in exterior atat pe perete cat si pe pardoseala/suprafata
plana, in afara incintei magazinului. Panou neted si tabla otel 0.5mm pe ambele fete,
culoare RAL 9002-int/RAL 9006-ext, coeficient de transfer termic (dupa EN ISO 6946) la
grosime de 60mm 0.34W/m2K Panou cu agremente tehnice pt industria alimentara.
Umidificator monitorizat, Rastel aluminiu cu polite polietilena RA16_155 4 polite din
polietilena perforate temperatura de lucru: -40° C - 60° C capacitate incarcare: 150
kg/polita (distribuita uniform picioare, cadru si intarituri polite din aluminiu Dimensiuni:
1500x500x2000 Pretul include transportul si montajul.
