
Diluant Universal D509 20L

I.D.: 71477975

Data publicarii	19.07.22	Coduri CPV	44832200-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 645,00 RON - 645,00 RON

Descriere: Domeniu de utilizare: Diluant Universal D509 20L se utilizeaza ca agent de degresare a suprafetelor metalice inainte de vopsire si ca diluant pentru produse de acoperire: grunduri, vopsele, emailuri, lacuri pe baza de uleiuri vegetale prelucrate si/sau rasini alchidice grase. Caracteristici tehnice: Aspect: lichid limpede, omogen. Densitate la 200C: 0,78 -0,81 g/cm³; Asigura uscare optima a peliculei de vopsea; Mentine luciul vopselei pe care o dilueaza; Are compatibilitate excelenta cu produsele pe baza de rasini alchidice sau pe baza de ulei. Amestec omogen fara sedimente sau stratificari. Compozitie Cod CAS/Cod EINECS % White spirit 8052-41-3/232-489-3 2 - 35 Rompetrol SE 93763-35-0/297-854-1 15 - 67 Toluen sau Thinner C6000 108-88-3 / 203-625-9 5 - 35 H225 Lichid și vapori foarte inflamabili. H226 Lichid și vapori inflamabili. H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H336 Poate provoca somnolență sau amețeală. H372 În caz de expunere îndelungată sau repetată afectează sistemul nervos central. Căi de expunere: inspirare/inhalare. H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
