

Media Convertor SingleMode OM1-SM - Set TXRX OEM

I.D.: 105937602

Data publicarii	19.11.24	Coduri CPV	32500000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.269,00 RON - 2.269,00 RON

Descriere: Media convertor OM1-SM - acesta convertește semnalul venit de pe cablu torsadat SFTP/UTP în semnal luminos ce este apoi transmis prin cablu de fibră optică. Echipamentul este prevăzut cu o conexiune SC care asigură independența transmisiilor. Semnalul optic este transmis și recepționat în fereastra II i III de transmitere 1310/1550 nm. Specificatii: Conector optic: SC Număr de fibre: 1 buc. Distanța de emisie: 25 km - Fibră optică monomod Standardele compatibile: IEEE 802.3, IEEE 802.3u Port LAN: (RJ-45. UTP/STP) Viteză de comunicație: 10/100 Mbps Lungime de undă ieșire optică: 1550 / 1310 nm Caracteristici principale: Auto detecție MDI/MDI-X Auto detecție a vitezei de transfer Transmisie bidirecțională printr-o singură fibră optică LED-urile indică starea de funcționare a echipamentului Tehnologie multiplicată în domeniul lungimii undei optice WDM (Tx 1550nm / Rx 1310nm) Alimentare: 5 V DC / 1 A (alimentator în set) Temperatură de lucru: -10°C ... 50°C Umiditatea relativă permisă: 5 % ... 95 % Greutate: 0.18 kg Dimensiuni: 95 x 72 x 27 mm
