

Generator de curent SEDIU OCOL

I.D.: 75805149

Data publicarii	29.11.22	Coduri CPV	31122000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 10.300,00 RON - 10.300,00 RON

Descriere: Oferta refuzata: Generator diesel monofazat, monocilindru, racit cu aer, cu pornire electrica si panou de automatizare si transfer automat de sarcina (ATS) Este prevazut cu doua prize monofazate SCHUKO 16 A si un panou de comanda. Dispune de sisteme de protectie la: suprasarcina, lipsa ulei si temperatura prea mare Prevazut cu voltmetru si contor de ore de functionare De asemenea dispune de un senzor de turatie si indicator nivel combustibil Pornirea este electrica prin contact cu cheie si functioneaza pe baza de bujii incandescente Este prevazut cu starter electric, acumulator si incarcator Dispune de sistem de roti pentru deplasare facila si priza de 12 Vcc / 8.3 A Se livreaza impreuna cu trusa de scule Panoul de automatizare ATS porneste automat generatorul la cateva secunde dupa ce reseaua principala a picat; se comuta consumatorii la curentul produs de generator. Dupa ce revine curentul in reseaua principala, automatizarea va muta inapoi consumatorii si apoi opreste generatorul, Acumulatorul generatorului este monitorizat si mentinut permanent incarcat. Tensiune iesire: 220 V Putere maxima: 5 kW Putere continua la 220V: 4.2 kW Regulator de tensiune (AVR): Da Model motor: OHV 1 cilindru, 4 timpi Putere motor (generatoare): 10 CP Combustibil: Diesel Tip pornire: Electrica (automata); Electrica (la cheie) Capacitate cilindrica: 418 cmc Turatie nominala motor: 3000 rpm Consum combustibil (@ 100%): 1.83 l/h Capacitate rezervor combustibil: 16 l Autonomie (@ 100%): 7.3 h Volum baie ulei: 1.65 l
